



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России 8-800-300-00-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Призма круговая RGK C-MPR122 360°

Круговая призма RGK C-MPR122 360° предназначена для работы в сфере дорожного строительства. Главное отличие этой модели - более надежная, по сравнению с аналогами, конструкция с усиленным центральным стержнем. Такое крепкое исполнение необходимо для установки на тяжелую технику и использования аксессуара в составе автоматизированных систем управления. Резьбовое крепление в верхней части корпуса служит для размещения другого элемента системы - GNSS-приемника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Благодаря круговой конструкции геодезическая призма RGK C-MPR122 отлично распознается и захватывается тахеометрами, точность позиционирования при этом доходит до 2 мм.

Константа +28.1 мм повышает точность результатов при съемке под углом. При установке отражателя используется крепеж типа "фитинг" (стандарт Leica), который гарантирует надежную фиксацию на вехе или штативе, а также обеспечивает быстрое соединение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Специальное отражающее покрытие положительно сказывается на качестве измерений и эффективности работы. Корпус отражателя выполнен из металла, призматическая система устойчива к проникновению пыли и влаги, за счет чего круговая призма RGK C-MPR122 360° отличается надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики Призма круговая RGK C-MPR122 360°

	RGK C-MPR122 360°
Тип	мини-призма
Материал	металл
Дальность работ	600 м
Размер призмы	164 мм
Постоянная призмы	+28.1 мм
Соединение	штыревой крепёж с защёлкой (стандарт Leica)
Точность центрирования	2 мм
Мини-вешка	нет