



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 200-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 500-71-30  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Милославская, д. 10  
РАБОТАЕМ В СУББОТУ С 9 ДО 18 ЧАСОВ  
САЛОНОВ ЭСКО МП. RU

Артикул: 778954



Мо  
Кл  
за  
Те  
ра  
Те  
хр  
То  
Пи  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **RGK LP-64G** — компактный бюджетный прибор, предназначенный для нанесения разметки, переноса высот, проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Ключевой особенностью прибора является лазерный луч зеленого цвета, который значительно лучше видно в сравнении с красным лучом аналогичных устройств, как в помещении так и на улице.

Нивелир проецирует пять линий: четыре вертикальных с развёрткой 120° и горизонтальную с углом в 110°. Вертикальные линии проецируются на 120° и заходят на потолок, формируя перекрестие над прибором. В сочетании с лазерным отвесом это позволяет использовать устройство для переноса точек по вертикали. Например, при разметке светильников. Управление осуществляется тремя кнопками: включения, переключения вертикальной и горизонтальной линий.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ RGK LP-64G

С помощью прибора вы сможете выполнять широкий спектр работ:

- Нивелировка при заливке пола или фундамента.
- Оформительные и декоративные работы.
- Монтаж перегородок и возведение внутренних стен.

### Удобство в эксплуатации

На спроецированных прибором линиях помечаются точки, которые облегчают точное позиционирование плоскостей. Вы будете видеть положение линий, не отходя от прибора даже при ярком освещении и на большом расстоянии. Дальность видимости в оптимальных условиях составляет до 30 метров при точности ± 0,2 мм/м. Кроме того, устройством лазерного уровня RGK LP-64G предусмотрены следующие опции для удобной эксплуатации:

- Работа от электросети. Также вы можете использовать аккумулятор или обычные батарейки типа AA. Аккумулятор идет в комплекте с прибором.
- Вращение винта тонкой наводки плавно смещает спроецированную устройством линию без необходимости перемещения самого прибора.
- Градуированный горизонтальный лимб, который позволяет повернуть прибор на нужный уровень.
- Прибор проецирует линии, которые образуют перед ним лазерный крест. Устройство может включать горизонтальную, вертикальную или обе одновременно проецируемые линии. Данная функция помогает сохранить заряд аккумулятора.
- Удобная ручка прибора позволит переставить устройство с места на место и не помешает его настройке.
- Блокиратор компенсации для сохранности механизма во время транспортировки.

### Пыле-влагозащищенный корпус

Лазерный уровень RGK LP-64G защищен от ударов и падений прочным прорезиненным пластиком. Кроме того, устройство изолировано от попадания водяных брызг и пыли и идеально подходит для работы на стройке. Для точной установки трегер устройства обладает тремя металлическими ножками с регулируемой высотой. Для работы со штативом в корпусе прибора предусмотрена крепление с резьбой 5/8".

## ЭЛЕВАЦИОННЫЙ ШТАТИВ RGK LET-170

- Применение: для лазерных нивелиров
- Материал: алюминий
- Высота: от 0,67 до 1,7 м
- Резьбовое соединение: 5/8"
- Зажимы: клипсы
- Вес: 1,5 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                             | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| Тип лазерного уровня                 | линейный |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1        |
| Горизонтальный угол развёртки        | 110°     |

| Параметр                                                            | Значение                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 4                                   |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 120°                                |
| Точность                                                            | ±1 мм на 5 м                        |
| Диапазон работы                                                     | до 30 м                             |
| Диапазон работы с приёмником                                        | нет                                 |
| Цвет лазерного луча                                                 | зелёный                             |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                         |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±4°                                 |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть                                |
| Построение наклонных линий                                          | есть                                |
| Крепление на штатив                                                 | 5/8"                                |
| Элементы питания                                                    | 3 x AA (1,5 В)                      |
| Время автономной работы                                             | до 5 ч                              |
| Класс лазера                                                        | 2М                                  |
| Длина волны                                                         | 532 нм                              |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                             |
| Индикация                                                           | визуальная (свет)                   |
| Функции                                                             | нет данных                          |
| Прочее                                                              | винт плавной наводки лазерный крест |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                                |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -10° до +45°C                    |
| Температура хранения                                                | от -20° до +60°C                    |
| Размеры                                                             | Ø150 x 190 мм                       |
| Вес                                                                 | 1.1 кг                              |
|                                                                     | RGK LET-170                         |
| Применение                                                          | для лазерных нивелиров              |
| Материал                                                            | алюминий                            |
| Высота                                                              | от 0,67 до 1,7 м                    |
| Резьбовое соединение                                                | 5/8"                                |
| Зажимы                                                              | клипсы                              |
| Вес                                                                 | 1,5 кг                              |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK LP-64 - 1шт.
- Элевационный штатив RGK LET-170 - 1шт.
- Зарядное устройство - 1шт.
- Ремень - 1шт.
- Лазерные очки - 1шт.
- Кейс - 1шт.
- Инструкция - 1шт.