

телеон вмоске в сестем на вости в вестипный завере в сестем на востипный завере в сестем на востипный завере в на востипный завере

Артикул: 752435



Описание Комплект оптический нивелир RGK N-32 + штатив S6-N + рейка AMO S4

комплект

- Оптический нивелир RGK N-32
- Штатив RGK S6-N
- Рейка АМО S4
- Юстировочный набор
- Отвес
- Транспортировочный кейс с плечевым ремнем
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Легкий, компактный и надежный оптический нивелир RGK N-32, позволяет максимально повысить качество и эффективность работ в поле и на строительной площадке. Эта модель имеет самое большое увеличение в этой серии приборов — 32 крат, и позволяет осуществлять нивелирование с точностью 1,5 миллиметра на один километр двойного хода. Высококачественная оптика прибора имеет прямое изображение, благодаря чему обеспечивается комфорт эксплуатации и снижается нагрузка на зрение.

Оптический нивелир оснащен маятниковым компенсатором с надежной системой магнитного демпфирования, устраняющим колебания уровня в диапазоне 15'. Теперь можно комфортно производить измерения даже вблизи работающей строительной техники, возле автодорог и в других местах, где возможны вибрации поверхности.

Минимальное расстояние фокусировки составляет 30 сантиметров, то есть с этим нивелиром можно эффективно работать даже внутри помещений, в коридорах, шахтах и тоннелях.

Легкий вес прибора, его компактные размеры и превосходная защита от воздействия внешних неблагоприятных факторов по стандарту IPX6 гарантируют удобство эксплуатации в любых условиях.

Характеристики Комплект оптический нивелир RGK N-32 + штатив S6-N + рейка AMO S4

	RGK N-32
Увеличение	32x
Точность	1.5 MM
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	32 MM
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 MM
Изображение	прямое
Просветленная оптика	есть
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон

Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -40° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +50°С
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Bec	1.7 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Macca	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная AMO S4
Тип	телескопическая
Высота	4 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Bec	1,190 кг

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83