



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 200-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 350-71-35 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ м. Шмитово, д.10 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ ВЕСЬ ГОД

Артикул: 752848



Мо
Те
ра
Те
хн
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **RGK LP-62** – современный построитель плоскостей, предназначенный для разметочных работ внутри помещения. Видимая дальность действия лазера составляет 20 метров с точностью $\pm 0,2$ мм/м.

Функциональные характеристики лазерного нивелира RGK LP-62 позволяют использовать его для проведения большинства разметочных и монтажных и отделочных работ:

- Установка оконных и дверных проемов.
 - Монтаж навесных потолков.
 - Укладка плитки.
 - Выравнивание полов.
 - Установка гипсокартонных перекрытий и так далее.
- При включении прибора проецируется одна яркая горизонтальная плоскость с углом развёртки 110° . Используя функциональные клавиши на верхней панели лазерного уровня RGK LP-62 вы можете активировать одну или две вертикальных плоскости – 120° . Крест, образующийся при пересечении двух вертикальных линий можно использовать в качестве зенита. В сочетании с точкой надира, которая проецируется лазерным отвесом это обеспечивает возможность переноса точек разметки с пола на потолок.

Хорошая видимость луча лазерного нивелира RGK LP-62 даже при ярком освещении обеспечивается благодаря точке маркеру, расположенной на каждой проецируемой плоскости. Точно откорректировать положение лазерных линий, например, когда вам необходимо свести их с уже существующей разметкой, вы можете благодаря микрометрическим винтам.

Маятниковый компенсатор лазерного нивелира RGK LP-62 обеспечивает самовыравнивание луча в пределах $\pm 4^\circ$. В случае отклонения на больший угол устройство издаст звуковой сигнал, сопровождаемый миганием лазера. Точно установить сам прибор в горизонт позволяет круглый пузырьковый уровень с подсветкой, расположенный на верхней панели устройства.

Питание устройства осуществляется посредством Li-Ion аккумулятора, который входит в стандартную комплектацию. Для его зарядки в корпусе прибора предусмотрен специальный разъем. В качестве альтернативы вы можете использовать стандартные батарейки типа AA.

Корпус нивелира RGK LP-62 изготовлен из прочного АБС пластика и прорезинен для обеспечения наилучшей защиты устройства от механических повреждений. Класс защиты IP 54 обеспечивает возможность использовать лазерный уровень даже в запыленных помещениях.

ШТАНГА-УПОР RGK CG-2

Предназначена для установки лазерных нивелиров. Он состоит из трех секций, при раскладывании достигает 3,6 метров, применяется при производстве работ по отделке и разметке внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$

Параметр	Значение
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест винт плавной наводки
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	Ø150 x 190 мм
Вес	1.1 кг
RGK CG-2	
Тип	Штатив
Максимальная высота	3,6 м
Минимальная высота	0,25 м
Резьба	5/8 дюйма
Секции	5
Материал	полиуретан
Наличие треноги в конструкции	Есть
Варианты установки	в распор (с треногой), пол, упор в потолок и пол (без треноги)
Возможность фиксации ножек	Есть