



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН

в Москве +7 (495) 730-00-00

БЕСПЛАТНЫЙ звонок

+800 350-71-77

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гагаринская, д. 12, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: 753067

Лазерный уровень RGK PR-3R + штатив рейка приемник



Описание Комплект: лазерный уровень RGK PR-3R + штатив рейка приемник

Лазерный нивелир RGK PR-3R

Лазерный уровень RGK PR-3R проецирует горизонтальную и 2 вертикальные линии. Работа с приемником излучения позволяет работать на улице при ярком освещении.

Основные характеристики:

- рабочее расстояние 20 метров;
- встроенный компенсатор наклона;
- возможность выборочного отключения проецируемых линий для экономии заряда батареи;
- вес 0,726 кг;
- рабочая температура от -10°C до +45°C;
- в комплекте прочный пластиковый кейс для удобства переноски.

Компенсатор автоматически выравнивает лазерный луч в диапазоне $\pm 3^\circ$. Благодаря этому, вам не нужно выставлять прибор по пузырьковому уровню. Также, за счет компенсатора, избегается искажения лазерных плоскостей от мелких неровностей пола. При отклонении прибора более, чем на 3° раздается звуковой сигнал, а лазерная линия начнет мигать.

Крепление на штатив позволяет установить прибор на нужную высоту. Два отверстия для крепления обеспечивают установку на штативы с резьбой 1/4" и 5/8".

Съемное магнитное крепление обеспечит установку уровня на заданной высоте на вертикальных металлических поверхностях. Плавная регулировка поможет выставить лазерный нивелир RGK PR-3R на нужном расстоянии от стены. Отверстие для шурупа оснащено крепежным винтом, что обеспечивает устойчивость прибора.

Поворотное основание поможет при установке нивелира на неровной поверхности. Регулируемая высота ножек и встроенный пузырьковый уровень обеспечат правильную установку прибора.

Питание устройства осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 3000 мАч. Батарея обеспечивает работу устройства в течение 8 часов.

Корпус нивелира выполнен из ударопрочного пластика и соответствует уровню защиты IP54, что позволяет использовать прибор во время дождя. Резиновые демпферы обеспечивают сохранность устройства при транспортировке.

ШТАТИВ RGK LET-150

Служит для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей в диапазоне высот от 0,5 до 1,45 м. Отличительные особенности этой модели:

- точный, плавный и долговечный подъемный механизм из металла
- отверстие для лазерного отвеса
- телескопические стойки с надежной фиксацией на клипсы

РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ RGK LR-2

Предназначена для использования с лазерными уровнями любых типов и служит для плавного перемещения приемника излучения по вертикальной оси. Этот инструмент упрощает работу на больших расстояниях и при ярком солнечном свете.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ RGK LD-9

Соносторонним дисплеем для лазерных нивелиров (построителей плоскости) позволяет работать с приборами, когда лазерная плоскость невидима, а также служит для увеличения рабочего диапазона лазерных нивелиров до 50-70 м.

Характеристики Комплект: лазерный уровень RGK PR-3R + штатив рейка приемник

	RGK PR-3R + штатив RGK LET-150, рейка RGK LR-2, приемник RGK LD-9
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°

Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 70 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В, 3000mAh
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +75°C
Размеры	125 x 82 x 122 мм
Вес	0.726 кг
RGK LET-150	
Применение	для лазерных нивелиров
Материал	алюминий
Высота	от 0,5 до 1,45 м
Резьбовое соединение	5/8"
Зажимы	клипсы
Вес	1 кг
	RGK LR-2
Назначение	для лазерных нивелиров
Высота	до 2,4 м
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,86 кг
	RGK LD 9
Используется с лазерными уровнями:	RGK UL, LP, PR
Дисплей	односторонний (с 2-х-сторонней индикацией)
Уровень	пузырьковый
Индикация	звуковая, световая
Цвет принимаемого лазера	красный и зеленый
Встроенный таймер автоотключения	1 шт
Защита от пыли и влаги	IPX4