# Комплект: лазерный уровень RGK UL-44W Black + штанга-упор приемник рейка кронштейн

Артикул: 753128

## Описание Комплект: лазерный уровень RGK UL-44W Black + штанга-упор приемник рейка кронштейн

**Лазерный нивелир RGK UL-44W Black**

Лазерный уровень RGK UL-44W оснащается специальным лазером увеличенной мощности и проецирует четыре вертикальных и горизонтальную плоскость с разверткой 360°. Линии, которые строит этот лазерный нивелир, отлично видны при любом освещении на дистанции до 20 метров, а с использованием приемника лазерного излучения – до 50 метров. Корпус UL-44W имеет поворотную конструкцию и оснащен двумя винтами наводки и горизонтальным лимбом, что в сочетании с широкой разверткой позволяет избежать перестановок прибора, а, значит, и потери точности.

Лазерный нивелир RGK UL-44W оснащается системой самовыравнивания с компенсатором на основе сервоприводов, что обеспечивает максимальную скорость выравнивания по горизонтали в пределах 5°. Лазерный уровень RGK готов к работе сразу же после включения и полностью устойчив к вибрации, что позволяет использовать нивелир поблизости от работающей строительной техники. Лазерный отвес, которым оснащается UL-44W, помогает точнее установить устройство на точке измерения.

Основные особенности лазерного уровня RGK UL-44W:

- увеличенная яркость лазерного луча (20mw вместо 10mw);
- наличие лимба;
- наличие заменяемой АКБ и ЗУ к ней;
- новый пластиковый кейс;
- новый современный дизайн корпуса;
- бесконечный винт наводки: наводка точная и плавная, без люфта;
- использование более качественных материалов в приборе.

Благодаря продуманной организации органов управления, работа с UL-44W не вызывает никаких трудностей. Все функции устройства доступны с панели управления в верхней части прибора. Нивелир имеет автономное питание от фирменного аккумулятора, обеспечивающего до 15 часов работы со всем доступным функционалом.

**Штанга-упор RGK CG-2**

Штанга-упор RGK CG-2 предназначена для установки лазерных нивелиров. Он состоит из трех секций, при раскладывании достигает 3,6 метров. Штанга RGK CG-2 применяется при производстве работ по отделке и разметке внутри помещений. В комплект входит небольшой трипод.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ RGK LD-9

С односторонним дисплеем для лазерных нивелиров (построителей плоскости) позволяет работать с приборами, когда лазерная плоскость невидима, а также служит для увеличения рабочего диапазона лазерных нивелиров до 50-70 м.

РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ RGK LR-2

Предназначена для использования с лазерными уровнями любых типов и служит для плавного перемещения приемника излучения по вертикальной оси. Этот инструмент упрощает работу на больших расстояниях и при ярком солнечном свете.

КРОНШТЕЙН RGK WB-1

Предназначен для крепления лазерных нивелиров на стену. С помощью отверстий для шурупов вы легко можете прикрепить кронштейн к любой вертикальной поверхности из металла, бетона, дерева и других материалов. Мерная шкала, расположенная сбоку площадки для крепления уровня, поможет выставить прибор на нужную высоту.

## Характеристики Комплект: лазерный уровень RGK UL-44W Black + штанга-упор приемник рейка кронштейн

| | UL-44W |
|---|---|
| Тип лазерного уровня | линейный 3D |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1 |

| | |
|---|---|
| Горизонтальный угол развёртки | 360° |
| Количество вертикальных плоскостей | 4 |
| Вертикальный угол развёртки | нет данных |
| Точность | ±1 мм на 10 м |
| Диапазон работы | до 20 м |
| Диапазон работы с приёмником | до 60 м |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Тип компенсатора | сервопривод |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3° |
| Лазерный отвес (Точка отвеса) | есть |
| Построение наклонных линий | нет |
| Крепление на штатив | есть |
| Элементы питания | Li-ion аккумулятор |
| Время автономной работы | до 15 ч |
| Класс лазера | 2M |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Индикация | звуковая/визуальная (свет) |
| Функции | нет данных |
| Прочее | усиленный лазерный луч лазерный крест винт плавной наводки |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°C |
| Температура хранения | от -20° до +50°C |
| Размеры | 110 x 230 x 110 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| | **Штанга-упор RGK CG-2** |
| Тип | Штатив |
| Максимальная высота | 3,6 м |
| Минимальная высота | 0,25 м |
| Резьба | 5/8 дюйма |
| Секции | 5 |
| Материал | полиуретан |
| Наличие треноги в конструкции | Есть |
| Варианты установки | в распор (с треногой), пол, упор в потолок и пол (без треноги) |
| Возможность фиксации ножек | Есть |
| | RGK LD 9 |
| Используется с лазерными уровнями: | RGK UL, LP, PR |
| Дисплей | односторонний (с 2-х-сторонней индикацией) |
| Уровень | пузырьковый |
| Индикация | звуковая, световая |
| Цвет принимаемого лазера | красный и зеленый |
| Встроенный таймер автоотключения | 1 шт |
| Защита от пыли и влаги | IPX4 |
| | RGK LR-2 |
| Назначение | для лазерных нивелиров |
| Высота | до 2,4 м |
| Миллиметровая шкала | да |
| Вес | 0,86 кг |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83