ционный нивелир RGK SP-610 + штатив RGK SH-170, рейка RGK LR-2

Артикул: 753265

Мо

Кл
за

Те
ра

Те
хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

RGK SP-610 имеет впечатляющие технические характеристики с возможностью построения наклонных плоскостей.

Профессиональный лазерный ротационный нивелир RGK SP-610 отлично подходит как для внутренних работ, так и для работы на улице. Прибор оснащён мощной лазерной системой, которая позволяет работать на достаточно большом расстоянии.

Вращающаяся головка проецирует плоскость на 360°, которая хорошо видна в помещении. В комплект входит приемник лазерного излучения, благодаря которому вы даже в яркий солнечный день сможете работать на дистанциях до 300 метров. Один комплект аккумуляторов обеспечивает до 24 часов непрерывной работы.

СЕРВОПРИВОДНЫЙ КОМПЕНСАТОР

Лазерный нивелир оснащен компенсатором, который автоматически выравнивает луч в горизонтальной или вертикальной плоскости. Вам нужно лишь установить оборудование на штатив или ровную поверхность и включить его, после чего система самовыравнивания не только точно выставит уровень, но и будет следить за его состоянием. В случае отклонения уровня более чем на 4° сработает сигнализация, страхуя вас от исправления ошибочной разметки.

ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нивелир имеет впечатляющие технические характеристики, поэтому вы можете использовать его для решения самых ответственных задач в помещении или на строительной площадке без лишних затрат времени и рабочей силы. Лазерная призма вращается со скоростью до 600 оборотов в минуту, обеспечивая построение в пространстве плоскости с точностью 10 мм на 100 метров. Вы можете вручную выбирать скорость вращения в режимах 0, 300 или 600 оборотов в минуту, пользоваться режимами сканирования по сектору или проецирования точки.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В комплект ротационного нивелира RGK SP-610 входит пульт ДУ, который позволит вам переключать режимы работы, а также включать и выключать оборудование на расстоянии. Если учитывать большой диаметр рабочей зоны, то становится понятно, насколько удобен в работе пульт.

ЛЕГКО ОСВОИТЬ

Устройство отличается очень простым в освоении управлением: все кнопки на передней панели прибора снабжены интуитивно понятными графическими символами. Для нивелировки достаточно всего одного специалиста, помощник не требуется.

РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ВАМ НУЖНО

На нижней части нивелира имеется резьба для установки на штатив, а специальное настенное крепление позволит вам установить его на вертикальной поверхности.

ПРАКТИЧНЫЙ И ПРОЧНЫЙ

Корпус выполнен из прочного пластика и оснащен резиновыми накладками для дополнительной защиты от пыли и влаги. Удобная ручка позволит вам легко переносить устройство с места на место, не помещая его в транспортировочный кейс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°

Параметр	Значение
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	±1.0 мм на 10 м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	до 300 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 x NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 24 ч
Класс лазера	2
Длина волны	650 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	скорость вращения - 0, 60, 120, 300, 600 об./мин. секторы сканирования - 10°, 45°, 90°, 180°
Степень защиты от пыли и влаги	IP64
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +50°C
Размеры	180 x 122 x 225 мм
Вес	2 кг
	RGK SH-170
Применение	для ротационных нивелиров
Материал	алюминий
Высота	от 0,69 до 1,7 м
Резьбовое соединение	5/8”
Зажимы	клипсы
Масса	5,7 кг
	RGK LR-2
Назначение	для лазерных нивелиров
Высота	до 2,4 м
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,86 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ротационный нивелир RGK SP-610
- Элевационный штатив RGK SH-170
- Рейка нивелирная RGK LR-2
- Пластиковый кейс
- Приёмник излучения
- Пульт ДУ
- Зарядное устройство
- Слот для батареек
- Мишень
- Очки
- Батарейки
- Аккумуляторная батарея

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83