

A black metal detector is shown against a white background. It features a large circular coil at the front, connected by a black cable to a control unit. The control unit has a small LCD screen displaying the number '23' and several buttons. A black strap is attached to the side of the control unit. A faint watermark of a sun with the letters '3K' is visible in the background.

НАДЕЖНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Устройство полностью защищено от пыли и водяных брызг, его можно промывать под проточной водой или эксплуатировать под дождем. Предусмотрены скребок для работы с грунтом и фонарик для подсветки рабочей области. В комплектацию входит удобная поясная кобура, с тренчиком.

Характеристики Комплект: металлоискатель RGK MD-70 GOLD + пинпоинтер RGK MD-5

	RGK MD-70 GOLD
Технология (Метод обнаружения)	VLF
Рабочая частота	19 кГц
Тип катушки	DD 27,5 см (11") водонепроницаемая
Глубина обнаружения	22 - 48 см
Кол-во программ поиска	2
Дискриминация	есть
Балансировка на грунт	автоматическая ручная
Индикация обнаружения	визуальная (графический ЖК) аудиорежим
Регулятор чувствительности/глубины	есть
Разъем для подключения наушников	miniJack (3,5 мм)
Функции	нет данных
Питание	6F22 9В (крона)
Время работы	15 часов
Влагозащищённость	есть
Диапазон рабочей температуры	от -10°C до +50°C
Температура хранения	от -10°C до +50°C
Длина	105 - 130 см
Вес	1,13 кг
	RGK MD-5
Технология (Метод обнаружения)	PI
Рабочая частота	12 кГц
Тип катушки	Моно
Глубина обнаружения	5 - 8 см
Кол-во программ поиска	1
Дискриминация	нет
Балансировка на грунт	фиксированная
Индикация обнаружения	аудиорежим вибрация
Регулятор чувствительности/глубины	нет
Разъем для подключения наушников	нет
Функции	сканирование в секторе 360° светодиодный фонарик звуковое оповещение о низком заряде батареи
Питание	6F22 9В (крона)
Время работы	до 20 часов
Влагозащищённость	IP66
Диапазон рабочей температуры	от -20°C до +50°C
Температура хранения	от -20°C до +50°C
Длина	22,9 см
Вес	0,18 кг