ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 752060

To

Ве



ОПИСАНИЕ

Правило с уровнем **RGK U1150** может использоваться и в помещениях, и на улице для разметки, контроля прямолинейности и ровности поверхностей, внутренних и внешних углов, установки направляющих и других конструкционных элементов в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверки качества выполненных строительных, ремонтных и отделочных работ.

Пузырьковый уровень RGK изготовлен из алюминиевого сплава в виде прямоугольного профиля толщиной 1 мм. Корпус инструмента отличается высокой жесткостью. Для удобного удержания предусмотрены две врезные ручки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАВИЛА С УРОВНЕМ RGK U1150

- Рабочая длина составляет 150 см, благодаря чему инструмент обладает достаточной мобильностью его можно перевозить без ограничений в общественном транспорте, автомобиле, лифтах.
- Боковые пластиковые заглушки выполняют роль демпферов. Они препятствуют деформациям и истиранию краев в процессе эксплуатации, а также исключают попадание грязи, пыли и влаги во внутреннюю полость.
- Два взаимно перпендикулярных уровня с защитой от помутнения упрощают выполнение работ, позволяя контролировать горизонтальность и вертикальность поверхностей одновременно в двух направлениях, минимизируя количество перестановок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|-------------------------|---|
| Тип | пузырьковый |
| Вид | брусковый |
| Длина | 150 cm |
| Толщина металла | 1 мм |
| Точность пузырька | 1 MM/M |
| Количество глазков | 2 |
| Количество рукояток | 2 |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | стандартные |
| Магнит | нет |
| Особенности | сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты | 1500 x 100 x 17 мм |
| Bec | 0,766 кг |