



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: 352038



Ни  
Ко  
Ве  
за

## Описание LEICA NAK 2

Прецизионный оптический нивелир Leica Nak2 от Швейцарской компании Leica предназначен для выполнения любых работ, требующих повышенной точности. Эта серия нивелиров представляет собой геодезическое оборудование наивысшей категории, успешно применяющееся на строительных площадках, геодезических полигонах, при наблюдениях за деформациями и монтаже промышленного оборудования.

Средняя квадратическая ошибка, с которой нивелир Leica Nak2 способен определять превышения, составляет всего 0,7 миллиметров на 1 км двойного хода! При этом для повышения точности, рекомендуется использовать специальные инварные рейки. При выполнении прецизионных работ, требующих высочайшей точности, необходимо пользоваться специальным плоско - параллельным микрометром, позволяющим повысить точность измерений до 0,3 миллиметров на 1 км двойного хода. Используя метод интерполирования и вышеперечисленные, можно достичь точности до 0,01 мм.

В стандартной комплектации нивелир Leica Nak2 имеет 32-х кратное увеличение зрительной трубы и прямое изображение. Также возможна установка съемных окуляров, например дополнительного окуляра FOK73 с увеличением в 40 крат. Зрительная труба нивелира Leica Nak2 заполнена газом, что позволяет избежать образования конденсированной влаги и повышает четкость и ясность изображения.

Оптический нивелир Leica Nak2 имеет внутренний круг для определения горизонтальных углов. В совокупности с вычислением расстояний по рейке, при помощи этого прибора можно выполнять небольшие работы по геодезической съемке территории.

Нивелир Leica Nak2 оснащен надежным компенсатором с системой магнитного демпфирования, позволяющим повысить качество и надежность измерений. Компенсатор оснащен кнопкой проверки, а также надежной системой блокировки, для предотвращения повреждения во время транспортировки.

Великолепная эргономика, удобные "бесконечные" наводящие винты, высококлассная оптика, горизонтальный винт для "левой" и "правой", потрясающая защита от внешних неблагоприятных факторов – все эти особенности превращают Leica Nak2 в идеальный прибор для выполнения высокоточного нивелирования.

## Характеристики LEICA NAK 2

| Технические характеристики LEICA NAK 2 |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Точность нивелир., мм                  | 0,7           |
| Ув. трубы, х                           | 32            |
| Минимальное расстояние фокусировки, м  | 1,6           |
| Ø объектива, мм                        | 45            |
| Вес, кг                                | 2.4           |
| Изображение                            | прямое        |
| Бесконечные наводящиеся винты          | Да            |
| Компенс.                               | возд. демпфер |
| Защита от пыли и влаги                 | IP54          |
| Размеры мм                             | 246x138x130   |
| Диапазон температур °C                 | -20 +50       |

## Комплектация LEICA NAK 2

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1. | прибор                                  |
| 2. | набор юстировочных винтов               |
| 3. | кейс                                    |
| 4. | инструкция на русском языке             |
| 5. | свидетельство о метрологической поверке |

