



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Оптический дальномер AMO HUNTER 700

Артикул: 750134



То
Те
ра
По
зр
Ди
из
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Оптический дальномер AMO HUNTER 700 - универсальный и надежный прибор в формате монокуляра для быстрых измерений расстояний, высот, уклонов. Устройство можно использовать для строительных приложений, расчета баллистических поправок на охоте, в различных видах спорта, лесном хозяйстве и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий диапазон оптического дальномера - от 3 до 700 м.
- Качественная оптика с увеличением 6х.
- Отличное быстродействие - время замера не превышает 0.5 с.
- Встроенный аккумулятор - до 20000 замеров без подзарядки.
- Настройка под пользователя - диоптрийная коррекция $\pm 6^\circ$.
- Не мешает активными движениями - устройство весит всего 161 г.
- IP54 - надежная защита от пыли и дождя.

ФУНКЦИОНАЛ МОДЕЛИ

Оптический дальномер для охоты AMO HUNTER 700 оборудован угломером, который помогает при расчете баллистических поправок и значительно расширяет возможности прибора. Пользователь может легко определить прямое расстояние до объекта или подлинное горизонтальное расстояние - параметры, необходимые для точных измерений на местности с перепадом высот.

Оборудование может автоматически вычислить траекторию полета мяча для гольфа как при ударе со склона, так и в тех случаях, когда лунка расположена выше на холме. Этот показатель помогает игрокам выбрать подходящую в текущей ситуации клюшку.

Отображение высоты объекта, недоступной для измерений другими способами, будет особенно полезной функцией для работников сферы лесного хозяйства и строителей.

ВЫБОР ПРИОРИТЕТА

Дальномер для охоты AMO HUNTER 700 позволяет установить приоритет ближней цели. Этот режим используется, когда нужно точно определить дистанцию до оленя на фоне деревьев и веток, флагштока на поле для гольфа и в других похожих случаях. При таком формате работы прибор не отвлекается на фоновые объекты, а сразу фиксируется на ближайшей цели.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Предусмотрен режим для непрерывного отслеживания расстояния, который помогает быстро сориентироваться на местности и будет полезен при наблюдении за движущимися целями.

ВИБРАЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Устройство оповещает пользователя об успешном измерении и фиксации цели вибрацией. Такой способ сигнализации отлично подходит для любых условий, независимо от шумности и освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения	3 - 700 м
Точность	$\pm(1,0 \text{ м} + D \cdot 0,2\%)^*$
Единицы измерения	м (метр), Y (ярд)

Параметр	Значение
Скорость измерения	<0,5 с (<120 м 64 мс ≥120 м 460 мс)
Увеличение оптики	6X ±5%
Поле зрения	7.0° ±5%
Диаметр объектива	19 мм
Диаметр окуляра	15 мм
Диаметр выходного зрачка	3,7 мм
Диоптрийная коррекция	±6°
Класс лазера	класс 1
Длина волны лазера	905 нм
Аккумулятор	Li-Ion аккумулятор 3,7 В, 750 мАч
Срок службы аккумулятора	500 циклов ("заряд-разряд")
Длительность работы	20000 простых измерений на одной полной зарядке
Класс защиты корпуса	IP54
Рабочая температура	-10 °C — 50 °C
Измерение высоты	да
Измерение уклона	да
Зарядки	DC5V 1A Type-C
Размер	105 x 66,4 x 38 мм
Вес	161 г
*Примечание. Максимальный диапазон измерения указан для целей белого цвета. Точность и диапазон зависят от погоды, условий освещения, отражательной способности, цвета и особенностей поверхности, размера и фактической формы объекта. Пожалуйста, прочтите раздел руководства "Примечания" для получения дополнительной информации.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Оптический дальномер AMO HUNTER 700
- Чехол
- Ремешок
- Инструкция
- Кабель USB Type-C

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83