Лазерный уровень AMO LN 4D-360-5 с зеленым лучом

Артикул: 851704

Мо

Те ра

Те хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **AMO LN 4D-360-5** - современный прибор для ремонта, с которым приятно и удобно работать. Основные преимущества модели зашифрованы в названии. 4D - означает 4 лазерные линии, а цифра 360 говорит о том, что эти плоскости проецируются по всему периметру помещения.

Ключевые отличия от младшей модели - функция многоступенчатой регулировки яркости лучей и более богатая комплектация с прочным защитным кейсом для транспортировки лазерного уровня и всех необходимых аксессуаров.

ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

Лазерные излучатели зеленого цвета обеспечивают комфортную работу при ярком освещении или на улице. Тонкие линии хорошо видно на удалении до 20 метров от устройства. Важно помнить, что такая особенность не только помогает точнее выполнять разметку на большом расстоянии, но также снижает утомляемость мастера поскольку глаз человека гораздо легче воспринимает зеленые оттенки цветового спектра, нежели красные.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

Пользователь AMO LN 4D-360-5 может выбрать оптимальную насыщенность лазера в зависимости от текущих условий освещения. Такая функция делает эту модификацию более адаптивной и, в некоторых случаях, помогает экономить заряд батареи. Красная кнопка на корпусе устройства позволяет переключаться между двумя степенями яркости, в то же время пульт ДУ предоставляет более широкий выбор режимов для гибкой подстройки.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт из комплекта дублирует большинство функций клавиатуры. Так, при помощи этого аксессуара можно включать лазерные плоскости в любых комбинациях, что очень удобно в тех случаях, когда мастер находится далеко от прибора или подходить к нему просто не удобно, например, когда лазерный нивелир AMO LN 4D-360-5 стоит на одном этаже, а пользователь - на другом.

РАЗМЕТКА ПОД НАКЛОНОМ

Если зажать красную кнопку, то прибор перейдет в режим построения наклонных линий. Таким образом функция самовыравнивания будет отключена, а пользователь получит возможность выставить уровень под требуемым углом.

2 ВАРИАНТА ПИТАНИЯ

В комплекте с нивелиром поставляются 2 аккумуляторные батареи. Для замены требуется не больше пары секунд, поэтому можно быстро переключиться с одной батареи на другую. Кроме того, AMO LN 4D-360-5 можно подключить к бытовой сети, установленный в нем аккумулятор при этом будет заряжаться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В набор включено сразу несколько аксессуаров для быстрой установки прибора на объекте. При размещении на неровном полу пригодится поворотный трегер с регулировкой высоты ножек. Кронштейн-стрела с мощными магнитами позволит подвесить нивелир на металлическую трубу, стенку железного короба, профиль под гипсокартонные перегородки или потолочные конструкции. Для тех локаций, где металлические поверхности отсутствуют, в комплекте предусмотрена стальная пластина. Подъемная платформа с возможностью плавной регулировки высоты незаменима при проведении работ на уровне пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный 3D 4D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2.8 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м

Параметр	Значение
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 3000 мАч
Время автономной работы	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	регулировка яркости лучей
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	75 x 150 x 140 мм
Вес	0.9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень AMO LN 4D-360-5
- Аккумулятор - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Магнитный кронштейн
- Трегер
- Металлическая пластина для крепления к стене
- Пульт дистанционного управления
- Подъёмная платформа
- Переходник с 1/4" на 5/8"
- Адаптер
- Кейс
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83