



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

АМО Н605 — термогигрометр

Артикул: 752152



По

Ра

Тем
ра

Вл

Тем
хри

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА АМО Н605

Термогигрометр **АМО Н605** - это компактный прибор для быстрого измерения температуры и влажности воздуха. Устройство удобно носить с собой и брать на выездные исследования. Чаще всего такое оборудование применяется для проверки качества воздуха в жилых, учебных и рабочих помещениях, а также для контроля режима хранения на складах или в архивах.

MAX/MIN

Термогигрометр автоматически фиксирует максимальные и минимальные значения обоих параметров, полученные с момента последнего сброса. Функция позволяет с одного взгляда понять, укладываются ли результаты в стандарты и допуски.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

При замерах с цифровым термогигрометром **АМО Н605** можно одной кнопкой переключаться между градусами Цельсия и Фаренгейта, при этом уже измеренные значения конвертируются автоматически. Такая возможность может быть полезна при оценке атмосферы в помещении или качества работы климатической техники в соответствии с зарубежными стандартами.

HOLD

Отдельная кнопка используется для фиксации полученных показаний на дисплее. Она упрощает документирование при проведении исследований в труднодоступных местах и в любых других ситуациях, когда нет возможности сразу считать данные.

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

Устройство автоматически выключается после 1 часа бездействия. Эта функция экономит ресурс батареи, а достаточно большой интервал гарантирует, что отключение произойдет именно в том случае, когда про прибор забыли, и не будет мешать работе.

ВЫСОКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ

Электронный термогигрометр **АМО Н605** оборудован большим LCD-дисплеем, на котором крупными цифрами отображаются параметры температуры и влажности. Важное преимущество модели - изображение остается четким и ярким даже при низком уровне заряда батареи.

ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА

- Датчик расположен на конце корпуса, что позволяет брать пробы в различных технологических отверстиях;
- Прибор хорошо лежит в руке, с ним удобно работать так как кнопки управления сразу ложатся под пальцы;
- Предусмотрена петля, за которую устройство можно подвесить на пояс или заплястье;
- Благодаря маленькому весу - всего 47 граммов - эта модель не утомляет специалиста при проведении длительных инспекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА АМО Н605

Параметр	Значение
Диапазон измерений температуры	от 0 °C до +50 °C
Диапазон измерений относительной влажности	от 20 % до 90 %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры	± 1 °C
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % - в диапазоне от 40% до 75 % включительно - в остальном диапазоне	± 5,0 % ± 8,0 %
Разрешающая способность дисплея термогигрометра	0,1 °C / %

Параметр	Значение
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха	от 0 °C до +50 °C
Условия хранения: - температура - влажность	от -20 °C до +60 °C ≤75 %
Питание	1 штука, тип AAA, 1,5 В
Габаритные размеры, не более	172 x 33 x 26 мм
Масса, не более	47 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АМО Н605

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр АМО Н605	1
2	Батарея питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83