AMO H608 — термогигрометр

Артикул: 752169

По

Ра

Те
ра

Вл

Те
хр

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА AMO H608

Цифровой термогигрометр **AMO H608** удачно сочетает измерение влажности и температуры воздуха с функционалом цифровых часов. Модель может определять эти параметры в широком диапазоне и с высокой точностью. Так, например, погрешность значения температуры не превышает одного градуса.

Дома этот прибор поможет создать комфортный и здоровый климат, а в профессиональной деятельности термогигрометр применяют для решения целого ряда задач, куда входят:

- Контроль режима хранения на складах и в архивах;
- Оценка параметров климата в жилых, учебных и рабочих помещениях;
- Поддержание оптимальной среды в лаборатории;
- Контроль технологических процессов, например, сушки и другие.

ДВА ВАРИАНТА УСТАНОВКИ

Электронный термогигрометр **AMO H608** можно поставить на стол или другую поверхность, для этого есть откидная подставка. На задней стороне корпуса предусмотрена петля для монтажа на стену. Таким образом, нужная информация всегда будет перед глазами.

MAX/MIN

Прибор автоматически фиксирует максимальные и минимальные значения обоих параметров, полученные с момента последнего сброса. Функция позволяет с одного взгляда понять, укладываются ли результаты в стандарты и допуски.

ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ

Текущая дата, день недели и время позволяют настольному термогигрометру **AMO H608** заменить часы. Кроме того, данные помогут при составлении документов. Еще одна функция, привычная по часам - это будильник. Дома его можно настроить по желанию, а на работе перевести в специальный режим, в котором сигнал подается каждый час и напоминает о необходимости проверки показаний.

ВЫСОКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ

Большой дисплей, на котором большими цифрами отображаются параметры температуры и влажности, делает работу с устройством легкой и удобной. Для считывания показаний не обязательно подходить вплотную - крупные символы видны издалека.

Купить настенный термогигрометр **AMO H608**, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА AMO H608

Параметр	Значение
Диапазон измерений температуры	от 0 °C до +50 °C
Диапазон измерений относительной влажности	от 20 % до 90 %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры	±1 °C
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % - в диапазоне от 40 до 75 % включительно - в остальном диапазоне	 ±5,0 % ±8,0 %
Разрешающая способность дисплея термогигрометра	0,1 °C / %
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха	 от 0 °C до +50 °C

Параметр	Значение
Условия хранения: - температура - влажность	 от -20 °С до +60 °С ≤75 %
Питание	1 штука, тип ААА, 1,5 В
Габаритные размеры, не более	103 x 96 x 20 мм
Масса, не более	94 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АМО Н608

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр АМО Н608	1
2	Батарея питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83