



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Лазерный уровень AMO LN 2V Green с зеленым лучом

Артикул: 854835



Те
ра

Те
хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **AMO LN 2V** - это бюджетный прибор с большим для этого класса количеством возможностей и функций. Чаще всего его используют для выравнивания стен, поклейки обоев, укладки плитки, монтажных работ широкого спектра и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- Две вертикали и одна горизонтальная линия, которые можно включать в любых сочетаниях.
- Зеленые лазерные излучатели - рабочий диапазон доходит до 30 м, удобно проводить разметку в больших помещениях и на улице.
- Лимб со шкалой в градусах и винт точной настройки - можно легко отрегулировать положение вертикалей.
- На каждой плоскости проецируется точка для более удобной разметки.
- Два аккумулятора в комплекте + функция работы от сети.

САМОВЫРАВНИВАНИЕ

В основе лазерного нивелира AMO LN 2V лежит компенсатор с магнитным демпфером, благодаря которому небольшие погрешности установки не влияют на качество результатов. Компенсатор обеспечивает точность проекций на уровне ± 1 мм/5 м. В выключенном положении он надежно блокируется для безопасной транспортировки.

ЛАЗЕРНЫЙ ОТВЕС

Яркая точка отвеса помогает установить прибор на нужной отметке, например, при многодневной работе на одном объекте, и используется при переносе ориентиров с пола на потолок.

СТУПЕНЧАТАЯ НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

При работе с лазерным уровнем AMO LN 2V специалист может настраивать яркость лучей, для этого необходимо нажать кнопку H или V. Такая функция помогает адаптировать устройство к текущим условиям освещения и сэкономить заряд батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|----------------------------|
| Тип лазерного уровня | линейный |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1 |
| Горизонтальный угол развёртки | нет данных |
| Количество вертикальных плоскостей | 2 |
| Вертикальный угол развёртки | нет данных |
| Точность | ± 1 мм на 5 м |
| Диапазон работы | до 30 м |
| Диапазон работы с приёмником | нет данных |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Тип компенсатора | маятниковый |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 3^\circ$ |
| Лазерный отвес (Точка отвеса) | нет |
| Построение наклонных линий | нет |
| Крепление на штатив | 5/8" |
| Элементы питания | Li-ion аккумулятор 3000mAh |

| Параметр | Значение |
|--------------------------------|--------------------|
| Время автономной работы | до 6 ч |
| Класс лазера | 2М |
| Длина волны | 505 нм |
| Мощность | нет данных |
| Индикация | визуальная (свет) |
| Функции | нет данных |
| Прочее | нет данных |
| Степень защиты от пыли и влаги | нет данных |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°C |
| Температура хранения | от -10° до +60°C |
| Размеры | 110 x 200 x 110 мм |
| Вес | 0.8 кг |

КОМПЛЕКТАЦИЯ АМО LN 2V GREEN

- лазерный уровень АМО LN 2V Green,
- аккумулятор 2 шт.,
- зарядное устройство,
- кейс,
- руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83