



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень AMO LN 4V Green с зеленым лучом

Артикул: 854842



Те
ра

Те
х
р

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень AMO LN 4V отличается от младшей модели увеличенным числом вертикалей - 4 яркие линии образуют пару плоскостей, при помощи которых можно эффективно решать различные строительные и отделочные задачи. Зеленые лучи дают несколько дополнительных метров видимости в сравнении с красными, независимо от условий освещения. Эта модель одинаково хорошо подойдет как для домашнего, так и для профессионального использования.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее расстояние до 30 метров - уровень подходит для больших помещений.
- Погрешность проекций ± 1 мм/5 м - важно для точной разметки.
- Диапазон самовыравнивания $\pm 3^\circ$ - небольшие неровности под устройством не влияют на качество результата.
- Время работы от аккумулятора 4-6 часов - в комплект входят 2 батареи, которых хватит на долго.
- Минимальная температура эксплуатации -10°C - можно проводить отделку в неотапливаемых помещениях.
- Вес 0.8 кг - легко переносить.

ЗЕНИТ, ОТВЕС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Отвес помогает установить лазерный нивелир AMO LN 4V на нужной отметке, например, при многодневной работе на одном объекте. В комбинацией с точкой зенита, которую образует пересечение вертикалей, эта функция используется при переносе разметки с пола на потолок. На каждой плоскости предусмотрены точки, которые служат в роли вспомогательных ориентиров.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

При необходимости устройство можно подключить сети и продолжить работу. Эта особенность может выручить в трудной ситуации, когда мастер забыл зарядить аккумуляторы.

ВИНТ ТОЧНОЙ ПОДСТРОЙКИ

Комбинация лимба со шкалой в градусах и возможности тонкого изменения положения вертикальных лучей лазерного уровня AMO LN 4V пригодится при укладке плитки, поклейке обоев, выравнивании стен, монтаже перегородок и др.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Функция изменения насыщенности лучей нужна в тех случаях, когда максимальная яркость не требуется. Если освещение в помещении слабое, то излучатели работающие на полную мощность, будут проецировать слишком яркие линии. Зажав одну из кнопок переключения плоскостей, специалист может изменять режим работы излучателей для более комфортной разметки. Кроме того, такая функция поможет сэкономить заряд батареи лазерного нивелира AMO LN 4V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	нет данных
Количество вертикальных плоскостей	4
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	нет данных
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый

Параметр	Значение
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	Li-ion аккумулятор 3000mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	505 нм
Мощность	нет данных
Индикация	визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	нет данных
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -10° до +60°C
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	0.8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень AMO LN 4V Green
- Аккумулятор - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Кейс
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83