Лазерный угольник AMO LS 90

Артикул: 854859

Те
ра

Те
хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень AMO LS90 - это прибор для быстрой и точной разметки углов. Две яркие линии образуют угол 90° и помогают решать широкий спектр задач, в который входят:

- установка напольных покрытий - ламината и паркета;
- укладка плитки на стенах и на полу;
- поклейка обоев;
- установка окон и дверей;
- монтаж розеток и выключателей;
- размещение элементов декора и др.

При работе с плиткой важное преимущество лазерного уровня заключается в том, что по линии можно приблизительно понять и рассчитать, до какого места дойдет текущий ряд.

ЛЕГКО ОСВОИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Лазерный уровень AMO LS90 управляется при помощи всего одной кнопки, которая отвечает за включение и выключение лучей.

ПРОЧНО КРЕПИТСЯ

Две сильные присоски позволяют установить прибор на плитке, дереве, пластике, стекле, металле и других гладких поверхностях. Благодаря надежному креплению мастер может быть уверен в точном положении линий даже в условиях вибраций от ручного инструмента.

ВАРИАТИВНОСТЬ МОНТАЖА

На корпусе устройства предусмотрены 3 отверстия под тонкие гвозди - актуальное решение в тех случаях, когда уровень необходимо разместить на гипсокартоне.

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

Два встроенных пузырьковых уровня служат для проверки положения угольника в двух плоскостях.

УДОБНАЯ РАЗМЕТКА

Шкала в задней части устройства помогает разметить углы от 5° до 85° и позволяет обойтись без дополнительных инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	нет данных
Количество вертикальных плоскостей	нет
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	±1,5 мм на 5 м
Диапазон работы	до 8 м
Диапазон работы с приёмником	нет данных
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	нет данных

Параметр	Значение
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	нет
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	не установлено
Класс лазера	нет данных
Длина волны	635 нм
Мощность	нет данных
Индикация	нет данных
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	нет данных
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -10° до +50°C
Размеры	190 x 150 x 90 мм
Вес	0.3 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83