Артикул: 641984

Дл
стр
вре

Описание LEICA NA 728

Преимущества

- Высококачественная просветленная оптика,
- Ударопрочный корпус,
- Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус,
- Две скорости фокусировки,
- Двухсторонние винты бесконечного наведения,
- Воздушный компенсатор,
- Кнопка фиксации компенсатора,
- Большой ход подъемных винтов.

Уникальный ударопрочный нивелир Leica NA 728 серии NA700 на рынке оптических нивелиров по доступной цене обеспечивает непрерывность ваших измерений на строительной площадке и гарантирует точность полученных результатов. Просветленная оптика прибора - это четкое и контрастное изображение даже в сумерках, в условиях запыленности и на больших строительных объектах. Эргономичный дизайн прибора с его с оптическим визиром, двумя скоростями фокусировки, увеличенным ходом подъемных винтов, пентапризмой для контроля положения пузырька круглого уровня облегчает выполнение работы и делает ее более удобной.

Leica NA 728 разработан для выполнения работ в строительстве, при инженерных изысканиях и в геодезии, удовлетворяет высоким стандартам.

Для нивелира Leica NA 728 серии LEICA NA700 нет преград. Ни удар при падении на землю, ни кратковременное погружение под воду, ни вибрация от тяжелых строительных машин - ничто не помешает вашей работе и получению качественных результатов. С нивелиром Leica NA 728 серии NA 700 вам не нужно тратить время на юстировки, даже после таких тяжелых испытаний. А лучшая в «классе» оптика, позволяет получать вам максимально возможную точность, даже в условиях сумерек. Что можно добавить больше? Упрощение выполнения работы, позволяет повысить производительность, без потери точности и с большой надежностью. И все это по разумной цене. Возьмите и проверьте сами, сегодня.

Характеристики LEICA NA 728

Технические характеристики LEICA NA 728	
Точность нивелир., мм	1,5
Ув. трубы, x	28
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,7
Ø объектива, мм	40
Вес, кг	1.7
Изображение	прямое
Зеркало круглого уровня	Да
Цена деления горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Компенс.	магн. демпфер
Защита от пыли и влаги	IP57
Размеры мм	210x120x120
Диапазон температур °C	-20 +50

Комплектация LEICA NA 728

1.	прибор
2.	набор юстировочных винтов

3.	кейс
4.	инструкция на русском языке
5.	свидетельство о метрологической поверке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83