ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755269



Ди Пи На Ча тоі По

Co

Описание Тестер напряжения RGK VT-11

Цифровой тестер напряжения RGK VT-11 - это компактный и удобный в работе прибор, который позволяет быстро определить наличие тока в проводнике, цепи или розетке, а также примерно оценить величину напряжения в диапазоне от 12 до 690 В. Оборудование такого типа чаще всего применяется при ремонте бытовых электросетей, систем освещения и различной электроники.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Тестер напряжения подходит для диагностики сетей как переменного, так и постоянного тока, в том числе промышленных трехфазных. Благодаря дополнительным функциями - прозвонке цепей и проверке чередования фаз - специалист во время инспекций в полевых условиях может носить с собой меньше оборудования, иногда обходясь без мультиметра.

РАБОТА С БАТАРЕЙКАМИ И БЕЗ

Электронный тестер напряжения RGK VT-11 можно использовать без батареек для простого определения наличия тока, например, в розетке или поиска фазного провода. В таком режиме используется только один щуп. После установки элементов питания станут доступны функции прозвонки и приблизительного измерения напряжения.

ПОДСВЕТКА

Прибор оборудован ярким светодиодным фонарем, который значительно упрощает тестирование при слабом освещении, а также снятие показаний в неосвещенных местах - в распределительных щитах, шкафах и др.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

При проведении измерений тестер автоматически выбирает рабочий диапазон, что значительно ускоряет процесс. При обнаружении напряжения двухполюсный тестер напряжения RGK VT-11 подает комбинированный свето-звуковая сигнал, благодаря чему специалист вовремя сможет оценить ситуацию независимо от особенностей окружения. По наглядным светодиодным индикатором легко определить уровень напряжения, полярность и направление вращения фазы в трехфазных сетях.

Конструкция устройства продумана так, чтобы его было удобно хранить и использовать. Так, например, дополнительный щуп можно легко прикрепить к основному как для более удобной переноски, так и для быстрой проверки розеток. Предусмотрены специальные колпачки, которые защищают наконечники во время транспортировки и хранения. Батарейки из комплекта дают возможность приступить к замерам сразу после покупки тестера напряжения RGK VT-11.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эта модель сертифицирована в соответствии с требовании высшей категории электробезопасности САТ IV 600 В, что позволяет уверенно использовать ее в профессиональной деятельности.

Характеристики Тестер напряжения RGK VT-11

RGK VT-11 Тестирование напряжения		
Частотный диапазон	0; 40 - 400 Гц	
Детектирование напряжения	автоматическое	
Звуковой сигнал	оповещает о присутствии переменного или отрицательного постоянного напряжения	
Определение полярности	во всем диапазоне напряжений	
Максимальный ток	<0,3 А / <3,5 мА (спустя 5 с)	
Длительность работы	30 c	
Время восстановления до следующего цикла работы	10 мин	
Детектирование напряжения одним щупом		

Диапазон детектируемых напряжений	переменное, 100 – 690 В	
Частотный диапазон	50 - 400 Гц	
Прозвонка цепи		
Сопротивление цепи, отвечающее условию отсутствия разрыва	0 — 400 кОм	
Определение порядка чередования фаз		
Диапазон напряжений	100 — 690 B	
Частотный диапазон	45 — 65 Гц	
Защита от перегрузки по напряжению	переменное и постоянное, 690 В	
Общие технические характеристики		
Нормальные условия измерений: температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха	+18°C — +28°C 30 % — 80 %	
Рабочие условия измерений: температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха	−10°C — +45°C до 85%	
Температура хранения Влажность хранения	-20°C — +60°C до 85 %	
Класс защиты от перенапряжения	CAT IV 600 B	
Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока	3 B	
Источник питания	2 батареи ААА, 1,5 В	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	255 x 70 x 28 mm	
Масса, не более	200 r	

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83