



Описание LEICA NA 720

Крепкий и надёжный оптический нивелир Leica NA 720 является самой доступной моделью в линейке приборов NA700 от Швейцарской компании Leica.

Оптико-механический нивелир NA 720 предназначен для выполнения технического нивелирования. Средняя квадратическая ошибка прибора составляет 2,5 мм на 1 км двойного хода, что позволяет применять прибор в большинстве стандартных строительных и отделочных работ.

В нивелире Leica NA 720 используется высокочувствительный компенсатор с магнитной демпферной системой, позволяющей автоматически приводить ось инструмента в рабочее положение. Диапазон работы компенсатора составляет 15°, а точность его установки составляет менее 0,5 секунд, благодаря чему прибор чутко реагирует на малейшие отклонения уровня и сигнализирует при превышении допустимых значений. Для повышения удобства работы с прибором, нивелир оснащен встроенным горизонтальным кругом, с дискретностью в 1°, а также зеркалом круглого уровня. Круглый уровень очень чувствителен, и позволяет выставлять прибор с погрешностью 10 на 2 мм. Система "бесконечных" наводящих винтов и две скорости фокусировки позволяют быстро и плавно навести на цель. Минимальное фокусное расстояние составляет всего 0,5 метров и позволяет работать с прибором в небольших помещениях, тоннелях или шахтах.

Нивелир NA 720 оснащен великолепной просветленной оптикой с прямым изображением и 20-ти кратным увеличением. Зрительная труба нивелира наполнена инертным газом, что предотвращает запотевание линз. Нивелир Leica NA 720 имеет прочный защищенный корпус, гарантирующий работоспособность в самых тяжелых условиях эксплуатации. Оптический нивелир Leica NA 730 не боится ударов и падений, он способен противостоять воздействию пыли и влаги, может работать в широком температурном диапазоне от -20° до +50°.

Характеристики LEICA NA 720

Технические характеристики LEICA NA 720	
Точность нивелир., мм	2,5
Ув. трубы, х	20
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,5
Ø объектива, мм	30
Вес, кг	1,6
Изображение	прямое
Зеркало круглого уровня	Да
Цена деления горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Компенс.	магн. демпфер
Точность самоустановки линий визирования	< 0,5
Защита от пыли и влаги	IP57
Размеры мм	190x120x120
Диапазон температур °С	-20 +50

Комплектация LEICA NA 720

1.	прибор
2.	набор юстировочных винтов
3.	кейс
4.	инструкция на русском языке
5.	свидетельство о метрологической поверке

