Комплект измерительных проводов RGK TP2-04

Артикул: 755344

Описание Комплект измерительных проводов RGK TP2-04

Комплект измерительных проводов RGK TP2-04 способен выдерживать токи высокого номинала, до 20 А, благодаря чему тестовые кабели можно использовать с любыми мультиметрами, токовыми клещами и другими приборами.

Щупы снабжены двойной изоляцией с наивысшим классом защиты от перенапряжений – CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, что обеспечивает возможность проведения замеров в любых точках низковольтных одно- и трехфазных энергосетей, в том числе на энерговводах и любых воздушных линиях.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ RGK TP2-04

- **Несъемные щупы** с игольчатыми наконечниками длиной 15,7 мм позволяют эффективно выполнять замеры на платах с плотным расположением SMD компонентов. С надетыми колпачками-ограничителями минимизируется риск случайных замыканий, что повышает безопасность в ходе диагностики электросилового оборудования.
- **Проводники в силиконовой изоляции** с внешним диаметром 3 мм не путаются, не теряют гибкости при низких температурах и не склонны к плавлению/возгоранию под воздействием огня.
- **Коннекторы углового типа** удобно использовать с измерительными приборами с входными портами на передней панели. Защитный барьер на штекере исключает случайный контакт с токоведущими элементами при подключении, а рифленый выступ на противоположной от разъема части корпуса дает возможность вставлять и извлекать соединитель без воздействия на провода.

Характеристики Комплект измерительных проводов RGK TP2-04

	RGK TP2-04
Тип аксессуара	комплект измерительных проводов
Назначение	для цифровых мультиметров
Длина кабеля	900 мм
Длина жала	15,7 мм
Максимальная сила тока	20А
Уровень безопасности	CAT III 1000В/CAT IV 600В
Особенности	двойная изоляция, защитный колпачок

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование