



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 707 01 31
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Милославского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755351

Измерительных проводов RGK TP2-05



Описание Комплект измерительных проводов RGK TP2-05

Комплект измерительных проводов RGK TP2-05 предназначены для работы с электроизмерительными приборами, оборудованными 4-миллиметровыми входными гнездами. Основная задача набора - обеспечение подключения контуров измерителя к выбранным точкам объекта контроля.

Проводники снабжены двойной изоляцией, соответствуют категории защиты от перенапряжений CAT III 1000 V/CAT IV 600 V и могут выдерживать токи до 10 A. Кабели можно использовать в ходе тестирования и диагностики как электронных схем, так и силовой аппаратуры, в том числе токораспределительных устройств с непосредственным подключением к выходам энергосетей.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ RGK TP2-05

- **Провода в силиконовой оболочке** диаметром 2,3 мм и длиной 90 см отличаются высокой гибкостью и сохраняют свои свойства в широком диапазоне температур — изоляция не дубеет на морозе и не плавится при случайном контакте с нагретым паяльником.
- **Щупы** оснащены игольчатыми жалами длиной 15,7 мм, что дает возможность выполнять измерения на электронных платах с высокой плотностью монтажа.
- **Съемные колпачки** на наконечники выполняют роль ограничителей, которые за счет уменьшения длины контактной части минимизируют риск случайных замыканий, позволяя безопасно производить замеры в силовых электрических цепях.

Характеристики Комплект измерительных проводов RGK TP2-05

	RGK TP2-05
Тип аксессуара	комплект измерительных проводов
Назначение	для цифровых мультиметров
Длина кабеля	900 мм
Длина жала	15,7 мм
Максимальная сила тока	10A
Уровень безопасности	CAT III 1000V/CAT IV 600V
Особенности	двойная изоляция, защитный колпачок

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83