



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Fluke NORMA 32A SHUNT для анализаторов для Fluke Norma 4000/5000

Телефон в Москве
+7 (495) 258-80-83

Телефон в Санкт-Петербурге
8 800 350-70-37

Адрес в Москве
ул. Гиляровского, дом 51

В будни с 9 до 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3024677



Описание Fluke NORMA 32A SHUNT

Fluke NORMA 32A SHUNT Шунт токовый - это высокоточное устройство, разработанное компанией Fluke, которое используется для измерения тока в электрических цепях. Шунт токовый представляет собой низкоомное сопротивление, которое включается параллельно нагрузке и позволяет измерить ток, протекающий через него.

Fluke NORMA 32A SHUNT — плоский шунт для токов до 32 А.

Fluke NORMA 32A SHUNT - это токовый шунт, предназначенный для измерения электрического тока в электрических цепях. Шунт является аксессуаром для мультиметров и других приборов, используемых для измерения электрических параметров. Шунт имеет номинальное значение тока 32А, что означает, что он может измерять токи до 32 ампер. Он обладает высокой точностью и надежностью, что позволяет получать точные результаты измерений. Шунт состоит из специального материала с низким сопротивлением, который позволяет ему быть включенным в электрическую цепь без значительного влияния на ее работу. Он имеет два контакта для подключения к мультиметру или другому измерительному прибору. Fluke NORMA 32A SHUNT обеспечивает безопасность при работе с электрическими цепями, так как он предотвращает перегрузку и короткое замыкание. Он также имеет защиту от перегрева, что делает его долговечным и надежным. Шунт компактен и легок в использовании. Он может быть использован в различных областях, включая промышленность, электротехнику, автомобильную отрасль и домашнее использование. Fluke NORMA 32A SHUNT - это надежный и точный токовый шунт, который обеспечивает безопасность и точность измерений в электрических цепях. Он является важным инструментом для профессионалов, работающих с электричеством, и обеспечивает надежные результаты измерений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный ток:	32А
Точность измерения:	±0.1%
Номинальное сопротивление:	0.001 Ом
Материал контактов:	медь
Рабочая температура:	от -10°C до +50°C
Габаритные размеры:	50 мм x 20 мм x 10 мм
Вес:	10 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83