# ометр

Артикул: 0560 7207

**Те**
**ра**

**Ни**
**те**

**Ве**
**те**

**Те**
**хр**

**По**

**Пи**

**Ра**

**Ве**

## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

**Термометр testo 720** компактный термометр для измерения температуры с помощью подключаемых зондов Pt100 или NTC. Может измерять температуру в диапазоне от -100 до +800 °C. testo 720 может быть защищен от едких веществ защитным чехлом TopSafe. Текущие, максимальные и минимальные значения могут быть распечатаны на принтере Testo.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

- Измерение температуры воздуха, поверхностные и проникающие измерения
- Лаборатории

**Testo 720** нельзя использовать в следующих областях:

- Взрывоопасных помещениях и зонах
- Как диагностический инструмент в медицинских целях

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

- Распечатка данных на принтере Testo
- Подсветка дисплея
- Кнопка Hold для фиксирования значений
- Защитный чехол TopSafe
- Звуковой сигнал (регулирование предельных значений)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура хранения | -30 … +70 °C |
| Рабочая температура | 20 … +50 °C |
| Элемент питания | 9 В 6F22 |
| Срок службы батарейки | 100 часов |
| Вес | 171 г. |
| Габариты | 182 x 64 x 40 мм |
| Материал/Корпус | ABS |
| Тип зонда Pt100 | |
| Диапазон измерений | -100 ... 800 °C |
| Погрешность | ±0,2 °C (-100 ... 200 °C) |
| | ±0,2% от изм. знач. (+200 ... 800°C) |
| Разрешение | 0.1 °C |
| Тип зонда NTC | |
| Диапазон измерений | -50 ... +150 °C |
| Погрешность | ±0,2 °C (-25 ... 40 °C) |
| | ±0,3 °C (40,1 ... 80 °C) |
| | ±0,3 °C (80,1 ... 125 °C) |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| | ±0,5 °C (в ост. диапазоне) |
| Разрешение | 0.1 °C |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 720

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Термометр testo 720 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83