льсов АКИП-3307

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Вы
им

Описание АКИП-3307

- Технология прямого цифрового синтеза;
- Длительность импульса от 8 нс до 9999,5 с;
- Период следования от 20 нс до 10000 с;
- Время нарастания от 5 нс;
- Высокая точность установки временных параметров 5x10-5;
- Один выходной канал;
- Режимы формирования импульсов: отрицательная логика, положительная логика;
- Выход до 5 В на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения (± 5 В);
- Вход внешней опорной частоты;
- Графический ЖК-дисплей с диагональю 11 см;
- Интерфейсы: RS-232, GPIB (опция).

Характеристики АКИП-3307

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	0,1 мГц
Частотный диапазон ДО	50 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±5E-5
Выходной уровень (минимум)	50 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	ЖКИ 11 см
Особенности	Прямой цифровой синтез (DDS). Режимы формирования импульсов - отрицательная логика, положительная логика. Длительность импульса от 8 нс до 9999,5 с. Время нарастания от 5 нс. Регулировка смещения (±5 В).
Интерфейс	RS-232 опция - GPIB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование