



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
WMR (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 765752



Ла:
пор
RF

Описание LEICA Roteo 35 WMR

Лазерный нивелир ротационного типа ROTEO 35 от компании Leica – это компактный и надежный построитель плоскости, предназначенный для работы как внутри помещений, так и на улице. Яркий луч красного цвета превосходно различим даже при ярком освещении, а при использовании приемника лазерного излучения RRC350, идущего в комплекте с нивелиром, можно производить работы на расстоянии до 300 метров!

Функция самовыравнивания

Лазерный нивелир ROTEO 35 оснащен встроенным автоматическим электронным компенсатором с сервоприводом, благодаря которому прибор осуществляет самовыравнивание при установке в диапазоне до $\pm 4.5^\circ$. Это существенно упрощает установку лазера в правильное положение. Прибор просто в эксплуатации, и не требует для работы специальных навыков, благодаря чему подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Несколько режимов вращения

Прибор способен проецировать вертикальный лазерный луч переноса опорной точки с пола на потолок и для построения прямого угла. Пользователь может вручную задавать скорость вращения лазерной головки в режимах 0, 150, 300, 450 и 600 оборотов в минуту. Нивелир Leica ROTEO 35 позволяет с легкостью осуществлять как горизонтальную, так и вертикальную разметку, а режим сканирования позволяет повысить видимость лазерного луча в условиях повышенной освещенности.

Дистанционное управление

Ротационный нивелир Leica ROTEO 35 позволяет работать на расстоянии при помощи пульта дистанционного управления. Просто установите прибор на точке, и отправляйтесь по территории работ с приемником излучения, управляя нивелиром дистанционно. Прочная алюминиевая решетка надежно защищает головку лазера от механических повреждений.

Уникальный кронштейн

В комплекте с прибором идет уникальное крепление с электромеханическим приводом, благодаря которому нивелир можно установить на стене, потолке, на полу или штативе и осуществлять нивелирование с миллиметровой точностью. Пара щелочных батареек обеспечивает до 160 часов непрерывной работы, а при установке перезаряжаемого аккумулятора можно работать на протяжении 50 часов.

Характеристики LEICA Roteo 35 WMR

Технические характеристики LEICA Roteo 35 WMR	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	3R
Рабочая t°	-10 +50
Габариты мм	189 x 136 x 208
Вес кг	1.7
Защита от пыли и влаги	IP54
Тип	ротационный
Точность мм	0,1 / 30
Ø Диапазон	300м
Цифровой ввод уклона	Нет
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	Нет
Зенитный луч	да
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном и вертикальном положениях)
Диапазон самонивелировки \pm°	4,5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	нет
Задание сектора	нет
Функция сканирования	да

Скорости вращения	4
Дальность управления с пульта, м	30
Дискретность цифрового ввода уклона	нет
Функция "обратный уклон"	нет
Питание	2 щелочные/NiMH батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	50
Время работы Ni-Cad батарей, ч	160

Комплектация LEICA Roteo 35 WMR

1.	прибор
2.	приемник лазерного излучения RRC350
3.	моторизованное настенное крепление
4.	аккумуляторы
5.	зарядное устройство
6.	очки
7.	кейс
8.	инструкция на русском языке

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83