Ла
ра
по

Описание LEICA Rugby 270 DG

Лазерный нивелир Leica Rugby 270 DG представляет собой построитель плоскостей ротационного типа, проецирующий плоскость на любой поверхности в радиусе 30-40 метров. Рабочая дистанция увеличивается до 700 метров при использовании специального приёмника лазерного излучения Rod-EYE digital, поставляемого в комплекте с прибором.

Благодаря дальности работы нивелир Leica Rugby 270 DG может эффективно использоваться не только для работы внутри помещения, но и на открытом воздухе. С помощью ротационного нивелира вы быстро построите плоскость для заливки стяжки или фундамента, выполните малярные, монтажные, земляные работы, а также эффективно решить другие общестроительные задачи. Функция цифрового ввода уклона позволяет использовать прибор для построения наклонных плоскостей с произвольным углом при сохранении ориентации нивелира.

Отличительными особенностями построителя Leica Rugby 270 DG являются 2 скорости вращения лазерной головки и двухстороннее радиоуправление. Нивелир оснащен компенсатором с сервоприводом, автоматически компенсирующим отклонение прибора по горизонтали до 5°. При отклонении прибора за допустимый диапазон подается предупреждающий сигнал. При работе в режиме вертикальной разметки компенсатор отключается автоматически.

Функция задания сектора и функция обратного уклона существенно расширяют область применения прибора. Нивелир Leica Rugby 270 DG выполнен в прочном пыле- и влагозащищенном корпусе, и оснащен большим графическим дисплеем и удобными мембранными кнопками для быстрого доступа ко всем функциям прибора. 4 стандартных аккумулятора типа D обеспечивают до 40 часов работы в непрерывном режиме работы, и до 70 часов в энергосберегающем режиме.

Характеристики LEICA Rugby 270 DG

Технические характеристики LEICA Rugby 270 DG	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	2
Рабочая t°	-20 +50
Габариты мм	197 x 248 x 175
Вес кг	2.95
Защита от пыли и влаги	IP67
Тип	ротационный
Точность мм	1,5 / 30
Ø Диапазон	700м
Цифровой ввод уклона	да
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	да
Зенитный луч	Нет
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном положении)
Диапазон самонивелировки ±°	5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	энергосберегающий режим
Задание сектора	да
Функция сканирования	нет
Скорости вращения	2
Дальность управления с пульта, м	нет
Дискретность цифрового ввода уклона	0.0001%.
Функция "обратный уклон"	да
Питание	4 щелочные/NiMh батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	70
Время работы Ni-Cad батарей, ч	40

Комплектация LEICA Rugby 270 DG

1.	прибор
2.	приемник лазерного излучения Rod-EYE digital
3.	аккумуляторы
4.	зарядное устройство
5.	кейс
6.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83