



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Rod Eye basic

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ла:
уп:

Описание LEICA Rugby 55 Rod Eye basic

Лазерный нивелир Leica Rugby 55 создан для выполнения работ по нивелированию и контролю выравнивания различных поверхностей. Он необычайно прост в управлении, имеет компактный водонепроницаемый корпус, снабжен хорошо видимым красным лазерным лучом, скорость вращения которого регулируется.

Лазерный нивелир Leica Rugby 55 всегда работает в режиме автоматического горизонтирования: ошибки за приведение рабочей плоскости инструмента к горизонту исключены, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Установите Rugby 55 на штатив в пределах диапазона работы компенсатора (отклонение до 5° по вертикали), включите кнопку питания, прибор автоматически отгоризонтируется, и вы можете приступить к работе.

Универсальное энергоемкое питание позволяет работать от щелочных батареек или NiMH-аккумуляторов обеспечивая бесперебойную работу в течении всей рабочей недели. Нивелир Leica Rugby 55 разработан с учетом всех современных требований к строительным приборам.

Яркий красный луч нивелира Leica Rugby 55 облегчает работу при монтаже стен и внутренних перегородок, формируя лазером видимую горизонтальную или вертикальную плоскость. Регулируемые режимы работы лазерного луча, такие как перемещение сканирующего или неподвижного луча по окружности с шагом 90°, автоматическая установка луча в отвесное положение, создание наклонных плоскостей позволяет значительно упростить выполнение целого ряда видов работ.

Лазерный луч обеспечивает работу в радиусе 150 м, а значит достаточно одной установки прибора для нивелировки как внутри помещений, так и на строительных площадках малого и среднего размеров.

Выполнять или менять установки лазерного нивелира Leica Rugby 55 можно осуществлять с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, кнопки которого полностью соответствуют кнопкам на панели прибора.

Для работы прибора достаточно всего две батареи типа D и могут использоваться как аккумуляторного, так и щелочного типа. Лазерный нивелир Rugby 55 энергоемкий и одного комплекта щелочных батарей хватит на 50 часов работы и на 30 часов работы от аккумуляторов или на целую рабочую неделю.

Характеристики LEICA Rugby 55 Rod Eye basic

Технические характеристики LEICA Rugby 55 Rod Eye basic	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	3R
Рабочая t°	-20 +50
Габариты мм	158 x 163 x 166
Вес кг	1.85
Защита от пыли и влаги	IP55
Тип	ротационный
Точность мм	2,6 на 30
Ø Диапазон	600м
Цифровой ввод уклона	Нет
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	да
Зенитный луч	да
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном и вертикальном положениях)
Диапазон самонивелировки ±°	5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	энергосберегающий режим
Задание сектора	нет
Функция сканирования	да
Скорости вращения	4
Дальность управления с пульта, м	40
Дискретность цифрового ввода уклона	нет
Функция "обратный уклон"	нет

Питание	2 щелочные/NiMh батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	50
Время работы Ni-Cad батарей, ч	30

Комплектация LEICA Rugby 55 Rod Eye basic

1.	прибор
2.	приемник лазерного излучения Rod Eye basic
3.	аккумуляторы
4.	зарядное устройство
5.	кейс
6.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83