Wall mount

Ла
пр

Описание LEICA Rugby 55 Wall mount

Лазерный нивелир Leica Rugby 55 ,созданный для строительных площадок, предназначен для обеспечения точности при выполнении трудоемких работ. Прибор прост в эксплуатации и может использоваться как внутри, так и вне помещений.

Rugby 55 с приемником создает вращающийся лазерный луч до 150 метров а значит достаточно одной установки прибора для нивелировки как внутри помещений, так и на строительных площадках малого и среднего размеров.Выполнять или менять установки лазерного нивелира Leica Rugby 55 можно осуществлять с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, кнопки которого полностью соответствуют кнопкам на панели прибора.

Яркий видимый с изменяемой скоростью вращения лазерный луч, режим сканирования с изменением угла развертки, автоматическое построение горизонтальной и вертикальной плоскости, разделяющийся луч и длительная работа аккумуляторов вместе эти достоинства позволяют выполнят работу профессионально. Лазерный нивелир Leica Rugby 55 всегда работает в режиме автоматического горизонтирования: ошибки за приведение рабочей плоскости инструмента к горизонту исключены, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Установите Rugby 55 на штатив в пределах диапазона работы компенсатора (отклонение до 5° по вертикали), включите кнопку питания, прибор автоматически отгоризонтируется, и вы можете приступать к работе.

Нивелир Leica Rugby 55 разработан с учетом всех современных требований к строительным приборам. Яркий красный луч нивелира Leica Rugby 55 облегчает работу при монтаже стен и внутренних перегородок, формируя лазером видимую горизонтальную или вертикальную плоскость. Регулируемые режимы работы лазерного луча, такие как перемещение сканирующего или неподвижного луча по окружности с шагом 90º, автоматическая установка луча в отвесное положение, создание наклонных плоскостей позволяет значительно упростить выполнение целого ряда видов работ.

Для работы прибора достаточно всего две батареи типа D и могут использоваться как аккумуляторного, так и щелочного типа. Лазерный нивелир Leica Rugby 55 энергоемкий и одного комплекта щелочных батарей хватит на 50 часов работы и на 30 часов работы от аккумуляторов или на целую рабочую неделю.

Характеристики LEICA Rugby 55 Wall mount

Технические характеристики LEICA Rugby 55 Wall mount	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	3R
Рабочая t°	-20 +50
Габариты мм	158 x 163 x 166
Вес кг	1.85
Защита от пыли и влаги	IP55
Тип	ротационный
Точность мм	2,6 на 30
Ø Диапазон	600м
Цифровой ввод уклона	Нет
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	да
Зенитный луч	да
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном и вертикальном положениях)
Диапазон самонивелировки ±°	5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	энергосберегающий режим
Задание сектора	нет
Функция сканирования	да
Скорости вращения	4
Дальность управления с пульта, м	40
Дискретность цифрового ввода уклона	нет
Функция "обратный уклон"	нет
Питание	2 щелочные/NiMh батареи, тип D

Время работы щелочных батарей, ч	50
Время работы Ni-Cad батарей, ч	30

Комплектация LEICA Rugby 55 Wall mount

1.	прибор
2.	настенное крепление
3.	пульт дистанционного управления
4.	магнитные марки
5.	очки
6.	аккумуляторы
7.	зарядное устройство
8.	кейс
9.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83