Ла
за
кот
ра

Описание LEICA Rugby 50

Лазерный нивелир Leica Rugby 50 – это точный, мощный и многофункциональный прибор для решения задач нивелирования как на строительной площадке, так и за её пределами. Этот инструмент станет отличным приобретением для профессиональных строителей, дизайнеров, проектировщиков и других специалистов, которым для работы нужна идеально ровная плоскость с углом развёртки 360°. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой, благодаря чему работать с нивелиром смогут даже пользователи без специальной подготовки.

Ротационный нивелир Leica Rugby 50 вращает лазерный луч со скоростью 600 оборотов в минуту, строя в пространстве видимую плоскость на 360°. Вы можете использовать лазерную плоскость даже на расстоянии 300 метров от прибора, когда она не доступна зрению, при использовании специального приемника лазерного излучения ROD-EYE Basic (идет в комплекте с нивелиром). Точность построения горизонтальной плоскости не ниже 2,6 мм на 1 метр рабочего расстояния.

Лазерный нивелир Leica Rugby 50 оснащен встроенным электронным компенсатором с сервоприводами, который обеспечивает автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости и устраняет колебания уровня, вызванные толчками, ударами или вибрационным воздействием. В случае выхода уровня за допустимый диапазон в ±5° нивелир подаст звуковой сигнал.

2 батареи типа "D" гарантируют до 35 часов непрерывной работы нивелира, а энергосберегающий режим обеспечивает автоматическое отключение Leica Rugby 50 после бездействия. Прочный прорезиненный корпус, давший название этой серии нивелиров, гарантирует надежную защиту от внешних факторов – пыли, влаги, механических повреждений, без которых не обойтись в поле или на строительной площадке.

Характеристики LEICA Rugby 50

Технические характеристики LEICA Rugby 50	
Тип лазера	780 Нм
Класс лазера	1
Рабочая t°	-20 +50
Габариты мм	158 x 163 x 166
Вес кг	1.85
Защита от пыли и влаги	IP55
Тип	ротационный
Точность мм	2,6 на 30
Ø Диапазон	300м
Цифровой ввод уклона	Нет
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	Нет
Зенитный луч	Нет
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном положении)
Диапазон самонивелировки ±°	5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	энергосберегающий режим
Задание сектора	нет
Функция сканирования	нет
Скорости вращения	1
Дальность управления с пульта, м	нет
Дискретность цифрового ввода уклона	нет
Функция "обратный уклон"	нет
Питание	2 щелочные/NiMh батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	60
Время работы Ni-Cad батарей, ч	35

Комплектация LEICA Rugby 50

1.	прибор
2.	приёмник лазерного излучения Rod-EYE basic
3.	аккумуляторы
4.	зарядное устройство
5.	кейс
6.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83