



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 336-40-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-1136G-64-40

Характеристики АКИП-1136G-64-40

Максимальное напряжение 1 канал	64 В
Максимальный ток 1 канал	40 А
Максимальная мощность	2 560 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	GPIO, Аналоговый, Опция - USB
19" форм фактор	да
Особенности	Прибор поставляется в мобильном шкафу (LabMobil 19"), имеет 8-и блочное исполнение (управляющий модуль + 7 блоков усиления). Функция формирования сигнала произвольной формы. 3-фазное питание. Высокая скорость нарастания и спада Uвых (2 В/мкс). Выход обратной связи "sense" для подключения удаленной нагрузки. Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83