



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 330-10-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКІП-1136L-32-120

Характеристики АКІП-1136L-32-120

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальный ток 1 канал	120 А
Максимальная мощность	3 840 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	GPІВ, Аналоговый, Опция - USB
19" форм фактор	да
Особенности	Прибор смонтирован в 1 подкатном 19" шкафу, имеет 12-и блочное исполнение (управляющий модуль + 11 блоков усиления). Функция формирования сигнала произвольной формы. 3-фазное питание. Высокая скорость нарастания и спада Uвых (2 В/ мкс). Выход обратной связи "sense" для подключения удаленной нагрузки. Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83