



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 783711



Ла:
кол
пр:

Описание Leica Lino L2+

Лазерный уровень Leica Lino L2+ — это профессиональный высокотехнологичный инструмент для построения четких лазерных линий, оснащенный автоматическим компенсатором и способный работать с приемником лазерного излучения. Первокласная оптика Leica и два светодиода гарантируют получения ярких линий, прекрасно различимых в помещении на расстоянии до 15 метров. Использование специального детектора лазерного излучения позволяет увеличить эффективную дистанцию до 30 метров и работать при различном освещении. Точность построения линий составляет $\pm 0,2$ миллиметра на каждый метр рабочего расстояния.

Отличительной особенностью данного нивелира является уникальная в своем роде система рассеивания лазерного луча, позволяющая добиться получения двух плоскостей с разверткой на 180 градусов, что сильно упрощает работу с прибором и значительно увеличивает точность за счёт уменьшения числа перестановок прибора.

Лазерный нивелир Leica Lino L2+ оснащен полностью автоматическим маятником с надежной системой демпфирования, обеспечивающим самовыравнивание инструмента в диапазоне $\pm 4^\circ$. Прибор самостоятельно устанавливает уровень сразу после включения — пара секунд, и вы можете приступить к работе. Чувствительная система самовыравнивания отключит лазер, если горизонталь или вертикаль отклонились за допустимые значения, что избавит вас от кропотливой работы по исправлению неверной разметки. Вы можете отключить компенсатор для проецирования наклонных линий, что полезно при построении наклонных линий и переноске прибора. Кроме этого, лазерный уровень Leica Lino L2+ может работать в импульсном режиме, который не только позволит вам экономить энергию аккумулятора, но и работать с детектором лазерного излучения на расстоянии до 30 метров, и более!

Характеристики Leica Lino L2+

Технические характеристики LEICA Lino L2+	
Тип	635 Нм лазерный
Точность, мм/м	$\pm 1.5/5$
Гор. плоск.	1 (180°)
Вер.плоск.	1
Класс лазера	2
Источник питания	4 щелочные, тип AA
Вес, кг	0.37
Дальность м/м	15/30
Размеры Д x Ш x В мм	117.8 x 130.7 x 75.4
Рабочая t°C	-10 +40
Пыле и влагозащита	IP54
Сигнал "Вне уровня"	да
Диапазон самонивелировки $\pm^\circ$	4

Комплектация Leica Lino L2+

1.	прибор
2.	чехол
3.	комплект батарей
4.	магнитная мишень
5.	магнитное универсальное крепление
6.	инструкция на русском языке

