



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**ия АКИП-1136N-64-80**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

+7 (495) 258-80-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание АКИП-1136N-64-80

## Характеристики АКИП-1136N-64-80

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 64 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальный ток 1 канал        | 80 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальная мощность           | 5 200 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип преобразования              | Линейный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ДУ (интерфейс)                  | GPIB, Аналоговый, Опция - USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особенности                     | Прибор смонтирован в 2-х подкатных 19" шкафах, имеет 16-и блочное исполнение (управляющий модуль + 15 блоков усиления). Функция формирования сигнала произвольной формы. 3-фазное питание. Высокая скорость нарастания и спада Uвых (2 В/мкс). Выход обратной связи "sense" для подключения удаленной нагрузки. Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации. |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**