



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: Акция LINO P3

Пр
пр
Эт



Описание Нивелир лазерный LEICA LINO P3 АКЦИЯ

Простой в эксплуатации и необычайно практичный лазерный построитель плоскостей Leica Lino P3 – это точный и надежный прибор, идеальный выбор для профессионалов в самых разных областях. Нивелир Leica Lino P3 представляет собой эффективное решение для выноса вертикальных линий и выравнивания. Этот инструмент может использоваться для различных ремонтных, отделочных или монтажных работ.

Монтаж подвесных потолков и кондиционеров, выравнивание стен и откосов, установка межкомнатных перегородок, заливка полов или прокладка кабелей – все эти работы будут выполнены намного быстрее, если на помощь придет лазерный построитель плоскостей Leica Lino P3.

Лазерный нивелир Leica очень прост в эксплуатации. Для всех функций предусмотрена всего одна кнопка, благодаря чему к работе с прибором может незамедлительно приступить даже непрофессионал. Благодаря наличию маятникового компенсатора с магнитным демпфером, прибор имеет функцию самовыравнивания, благодаря чему отпадает необходимость в длительной и утомительной установке инструмента в рабочее положение. Угловые ошибки в пределах 4° автоматически компенсируются, а если ошибка превышает величину в 4°, нивелир Leica Lino P3 блокирует проецирование линий. Таким образом, количество ошибок сокращается, а скорость проведения работ значительно повышается.

Лазерный нивелир Leica Lino P3 способен проецировать три лазерные точки, расположенные под прямым углом друг к другу. Мощный и абсолютно безопасный для глаз лазер превосходно виден при любом освещении, даже при ярком солнечном свете. Радиус работы нивелира Leica Lino P3 составляет 15 метров, а точность построения плоскостей не превышает 1,5мм на 5 метров. Если использовать приемник лазерного излучения, дальность работы нивелира может быть увеличена до 40-50 метров, что позволяет использовать его для наружных работ на строительной площадке.

Характеристики Нивелир лазерный LEICA LINO P3 АКЦИЯ

Технические характеристики LEICA Lino P3	
Тип	635 Нм лазерный
Точность, мм/м	±1.5/5
Класс лазера	2
Источник питания	3 щелочные, тип AA
Вес, кг	0.31
Дальность м/м	15/30
Размеры Д x Ш x В мм	991 × 1081 × 593
Рабочая t°С	-10 +40
Пыль и влагозащита	IP54
Сигнал "Вне уровня"	да
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация Нивелир лазерный LEICA LINO P3 АКЦИЯ

1.	прибор
2.	магнитная мишень
3.	мини-штатив
4.	зарядное устройство
5.	магнитное универсальное крепление
6.	инструкция на русском языке

