



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измеритель освещенности (люксметр)



Ра
По
Ди
Пи
Те
ра
Вл
Ра
Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОСВЕЩЕННОСТИ (ЛЮКСМЕТРА) АКИП-9701

- Люксметр с выносным датчиком: измерение освещенности (Ев/лк), координат цветности (X, Y), коррелированной цветовой температуры (СТ/К)
- Вычисление цветовой разности (Δ-измерения): (ΔЕv, Δx, Δy), (ΔЕv, Δu', Δv'), (ΔЕv, Δu'v')
- Максимальное разрешение: 1 лк
- Базовая погрешность: ±3%
- Функция удержания показаний (Hold)
- Внутренняя память: 20 ячеек
- ЖК-дисплей (с подсветкой): три 4-х разрядных шкалы, индикация превышения предела измерения
- Режим энергосбережения (автовывключение 10 мин)
- Индикация разряда батареи
- Возможность крепления на штатив или на магнит
- Защитная крышка линзы-сенсора
- Ремень для переноски прибора на руке

Характеристики АКИП-9701 — измеритель освещенности (люксметр)

Виды измерений	измерение освещенности (Ев/лк), координат цветности (X, Y), цветовой температуры (СТ/К), вычисление цветовой разности (?-измерения - ?Еv, ?x, ?y/ ?Еv, ?u', ?v'/ ?Еv, ?u'v')
Измерение	Еv - 0... 80.000 лк (люкс), СТ - 99.990 К (макс)
Максимальное разрешение	1 лк, 1 К
Базовая погрешность	±3% (Еv)
Тип датчика	выносной (1 м)
Память	20 ячеек
Источник питания	9В x 1 (Крона)
Особенности	Функция удержания показаний (Hold). Автовывключение 10 мин, индикация разряда батареи. ЖК-дисплей (с подсветкой), три 4-х разрядных шкалы, индикация превышения предела измерения. Возможность крепления на штатив или на магнит, защитная крышка сенсора, ремень для переноски прибора на руке. Соед. провод сенсора -1м, габариты -изм. блок 14х5х3 см (сенсор 16х5х4 см), масса 179гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-9701

Наименование	Количество
Измеритель освещенности (люксметр) АКИП-9701	1
Источник питания	1
РЭ	1
Жесткий кейс для переноски	1

