Артикул: 777069

Ла
пр
L2

Описание Leica Lino L2P5

Лазерный нивелир Lino L2P5 – это профессиональный инструмент, удачно сочетающий в себе лазерный отвес и лазерный уровень. Этот прибор незаменим при производстве работ внутри помещений. Он способен проецировать горизонтальный и вертикальный уровни, пересекающиеся под прямым углом. Нивелир Lino L2P5 оснащен ротационным адаптером, что позволяет охватить максимальную площадь без перестановки прибора.

Благодаря прекрасно видимым двум лазерным плоскостям и четырем лазерным лучам можно легко выполнить любые работы по разметке и выносу осей, перенести вертикальные оси с пола на потолок, передать контрольные точки с одной стены на другую и многое другое. Функция автоматического выключения при простое позволит экономить энергию прибора.

Рабочий радиус Lino L2P5 составляет 15 метров, а при использовании специального детектора расстояние, на которое этот нивелир способен производить проецирование, увеличивается до 30 метров. Магнитные крепления штатива позволяют установить инструмент на наклонной поверхности, такой как труба или металлический профиль.

Лазерный уровень Leica оснащен встроенным маятниковым компенсатором с диапазоном работы ± 4°, обеспечивающим автоматическое выравнивание оси прибора. Надежная защита от пыли и влаги по стандарту IP54 позволяет работать в самых неблагоприятных условиях, не опасаясь поломки прибора.

Характеристики Leica Lino L2P5

Технические характеристики LEICA Lino L2P5	
Тип	635 Нм лазерный
Точность, мм/м	±1.5
Гор. плоск.	1 (150°)
Вер.плоск.	1
Класс лазера	2
Источник питания	4 щелочные, тип АА
Вес, кг	0.37
Дальность м/м	15/30
Размеры Д x Ш x В мм	118 x 131 x 75
Рабочая t°C	-10 +40
Пыле и влагозащита	IP54
Сигнал "Вне уровня"	да
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация Leica Lino L2P5

1.	прибор
2.	чехол
3.	комплект батарей
4.	магнитная мишень
5.	магнитное универсальное крепление
6.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83