



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ти  
Ди  
со  
Ра  
Ин  
По  
Ос

## ОСОБЕННОСТИ МЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ АКИП-7505/2:

- Программируемые меры электрического сопротивления многозначные, с функцией симулятора резистивных датчиков температуры;
- Базовая погрешность:  $\pm 7 \times 10^{-5}$ ;
- Диапазон установки сопротивления: от 100 мОм до 20 МОм;
- Разрешение: 1 мкОм (6 разрядов);
- Встроенная таблица датчиков RTD: PT100 и PT1000;
- 2-х или 4-х проводная схема подключения;
- Большой, цветной, сенсорный экран;
- Интерфейсы: USB, GPIB, LAN.

## Характеристики АКИП-7505/2

Тип	Мера электрического сопротивления многозначная.
Диапазон	100 мОм...20 МОм
Разрешение	1 мкОм
Базовая погрешность	$\pm 7 \times 10^{-5} + 1 \text{ мОм}$
Особенности	Большой цветной сенсорный экран. 2-х или 4-х проводная схема подключения. Встроенные таблицы для имитации термосопротивлений (RTD) PT100 и PT1000.
Интерфейс	USB, LAN, GPIB

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-7505/2

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АКИП-7505/2	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83