



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 50-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Мера АКИП-7516/4



### Описание АКИП-7516/4

Особенности меры сопротивления АКИП-7516/4:

- Мера электрического сопротивления многозначная высоковольтная (6 декад);
- Погрешность: от 0,1%;
- Диапазоны сопротивления: от 1 МОм до 611 ГОм;
- Максимальное напряжение до 5 кВ (в зависимости от диапазона);
- Температурный коэффициент от  $\pm 1,5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ ;
- Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе, компактны и удобны в эксплуатации;
- Рекомендуется для проверки измерителей сопротивления изоляции;
- Масса не более 8,8 кг;
- Габаритные размеры (см): 47 x 37 x 18.

### Характеристики АКИП-7516/4

Сопротивление (мин.)	1 МОм
Сопротивление (макс.)	611 ГОм
Число декад	6
Базовая погрешность	$\pm 0,1\%$
Максимальное напряжение	5000 В
Максимальная мощность	3,5 Вт
Температурный коэффициент	от 15 ppm
Особенности	Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе.

### Комплектация АКИП-7516/4

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АКИП-7516/4	1