...ления АКИП-7516/6

Максимальное напряжение

Номинальная/ Макс. мощность

Сопротивление

Погрешность

Особенности

Описание АКИП-7516/6

Особенности меры сопротивления АКИП-7516/6:

- Мера электрического сопротивления многозначная декадная (1 декада/ 10 номиналов);
- Погрешность: от 0,1%;
- Диапазоны сопротивления: от 1 кОм до 1 ТОм;
- Максимальное напряжение до 5 кВ (в зависимости от диапазона);
- Температурный коэффициент от ±1,5x10-5 /°C;
- Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе, компактны и удобны в эксплуатации;
- Рекомендуется для проверки измерителей сопротивления изоляции;
- Масса не более 2,5 кг;
- Габаритные размеры (см): 27 x 25 x 18

Характеристики АКИП-7516/6

Сопротивление (мин.)	1 кОм
Сопротивление (макс.)	1 ТОм
Число декад	1
Базовая погрешность	±0,1%
Максимальное напряжение	5000 В
Максимальная мощность	3,5 Вт
Температурный коэффициент	от 15 ppm
Особенности	Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе

Комплектация АКИП-7516/6

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АКИП-7516/6	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование