



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8-800-50-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Максимальное
напряжение _____

Номинальная/ Макс.
мощность _____

Сопротивление _____

Погрешность _____

Особенности _____

Описание АК ИП-7516/6

Особенности меры сопротивления АК ИП-7516/6:

- Мера электрического сопротивления многозначная декадная (1 декада/ 10 номиналов);
- Погрешность: от 0,1%;
- Диапазоны сопротивления: от 1 кОм до 1 ТОм;
- Максимальное напряжение до 5 кВ (в зависимости от диапазона);
- Температурный коэффициент от $\pm 1,5 \times 10^{-5}$ /°C;
- Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе, компактны и удобны в эксплуатации;
- Рекомендуется для проверки измерителей сопротивления изоляции;
- Масса не более 2,5 кг;
- Габаритные размеры (см): 27 x 25 x 18

Характеристики АК ИП-7516/6

Сопротивление (мин.)	1 кОм
Сопротивление (макс.)	1 ТОм
Число декад	1
Базовая погрешность	$\pm 0,1\%$
Максимальное напряжение	5000 В
Максимальная мощность	3,5 Вт
Температурный коэффициент	от 15 ppm
Особенности	Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе

Комплектация АК ИП-7516/6

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АК ИП-7516/6	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83