



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**АКИП-7501/2**  
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## ОСОБЕННОСТИ ШУНТА ТОКОВОГО АКИП-7501/2:

- Диапазон измеряемых токов 1 мкА – 2000 А;
- Токовые шунты для постоянного / DC и переменного / AC (50 – 400 Гц) тока;
- Погрешность базовая 0,01% - лабораторный стандарт тока;
- Встроенный цифровой измеритель тока 5,5 разряда;
- Выход для внешнего измерителя (вольтметр);
- Интерфейс (опция): RS-232, GPIB, USB, LAN, GPIB+ RS-232 (1 слот);
- Вариант исполнения прибора с клеммами на задней панели (АКИП7501/2R).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУНТА ТОКОВОГО АКИП-7501/2:

| Параметр                                     | Значение                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Шунт</b>                                  |                                            |
| Значения сопротивлений                       | 0,0001 Ом, 0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом |
| Диапазон токов                               | 2000 А, 200 А, 20 А, 2 А, 200 мА           |
| Погрешность сопротивления на постоянном токе | 0,02%, 0,02%, 0,01%, 0,01%, 0,01%          |
| Погрешность сопротивления на переменном токе | 0,4% 50-400 Гц                             |
| <b>Амперметр</b>                             |                                            |
| Диапазон токов                               | 2000 А, 200 А, 20 А, 2 А, 200 мА           |
| Разрешение                                   | 0,01 А, 0,001 А, 0,1 мА, 0,01 мА, 0,001 мА |
| Погрешность на постоянном токе               | 0,02%                                      |
| Погрешность на переменном токе               | 0,5% при частотах 50-400 Гц                |
| <b>Общие данные</b>                          |                                            |
| Питание                                      | ~115/ 230 В, 50/60 Гц                      |
| Охлаждение                                   | Воздушное, встроенный вентилятор           |
| Масса                                        | 13,5 кг                                    |
| Геометрические размеры                       | 440 × 88,9 × 410 мм                        |

## Комплектация АКИП-7501/2

| № | Наименование                    | Количество |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | Шунт токовый АКИП-7501/2        | 1          |
| 2 | Сетевой кабель питания          | 1          |
| 3 | Зажим H5.5-8 (Токовый штепсель) | 1          |
| 4 | Предохранитель                  | 2          |
| 5 | Винт                            | 10         |
| 6 | Гайка                           | 6          |
| 7 | Шайба                           | 12         |