85/5 с опцией 26 ГГц

Чи
мо

Ча
ми

Ча
ма

Оп
ге

Чу

Описание АКИП Ч3-85/5 с опцией 26

Вход канала 4 расположен на задней панели прибора. Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана). Автоматический допусковый контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенюатор (1x, 10x)

Характеристики АКИП Ч3-85/5 с опцией 26

Параметры	Значение
Число каналов	3
Диапазон частот мин	1 мГц (Кан1/Кан2), 10 ГГц (Кан4)
Диапазон частот макс	200 МГц (Кан1/Кан2), 26,5 ГГц (Кан4)
Опорный генератор	±2?10-7
Чувствительность	50 мВскз (Кан1/Кан2), -20 дБм (Кан4)
Число разрядов	10
Измерительные функции	Кан1/Кан2 - Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот, Счет импульсов. | Кан4 - Частота
Опции	Опорный генератор - ±5?10-8, ±5?10-10 (рубидиевый ОГ), опции расширения частотного диапазона в 3 канал
Особенности	Вход канала 4 расположен на задней панели прибора. Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана). Автоматический допусковый контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенюатор (1x, 10x)
Интерфейс	USB, RS232, GPIB-опция

Комплектация АКИП Ч3-85/5 с опцией 26

№	Наименование	Количество
1.	Частотомер Ч3-85/5	1 шт.
2.	Шнур питания	1 шт.
3.	Соединительный кабель	1 шт.
4.	Опция 26 (встроена)	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование