УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU



На Пи

To

To

Pa

Описание АКИП-7306

- Высокая точность: 0,01% от измеряемого значения;
- Прочная компактная конструкция с питанием от 4-х стандартных элементов размера АА;
- Удобный в настройке и работе интуитивный интерфейс с кнопкой быстрой настройки;
- Поддержка протокола HART для обмена данными и проверки;
- Питание петли от напряжения 24 В постоянного тока с режимом измерения мА (от -25% до 125%);
- Разрешение 1 мкА в диапазонах измерения тока в мА и разрешение 1 мВ в диапазонах измерения напряжений;
- Простое двухпроводное подключение для всех типов измерений;
- Автоматическое отключение питания для экономии заряда батареи (с регулировкой до 30 минут);
- Регулируемое время шага и разгона в секундах;
- Регулируемый выбор диапазона (0 20 мА или 4 20 мА).

Характеристики АКИП-7306

Диапазон пост. Івых (источник)	022 MA
Имитация аналогового передатчика	022 MA
Петля тока (реж. питания от внутреннего источника)	24 В при макс.токе 25 мА
Погрешность воспроизведения U/ I	0,01 % (базовая)
Диапазон пост. Ивх (измеритель)	-5 B+28 B
Диапазон пост. Івх (измеритель)	- 4 MA33 MA
Постоянный ток (петля)	022 MA
Вид питания	батарейное питание
Особенности	Поддержка протокола HART для обмена данными и проверки. Макс. разрешение - 1мкВ, 1мкА. Цветной ЖК-дисплей, диагональ 8 см. Класс защиты – IP65
Интерфейс	USB (оптоизолированный)

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83