



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИП-2203/1А
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Гр
шк

Из
RM

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АКИП-2203/1А :

- Измерение переменного до 750 В и постоянного напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 20 А, частоты, скважности (%), емкости, сопротивления и целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией), температуры, испытание р-п переходов;
- Базовая погрешность (DCV): $\pm 0,1\%$ (для диап. «mV» $\pm 0,05\%$), ручной и автоматический выбор пределов измерений;
- Максимальное разрешение: 1 мкВ/ 0,01 мкА/ 0,01 Ом/ 0,01 Гц/ 0,1 пФ/ 0,1 °C;
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TrueRMS);
- Бесконтактный детектор напряжения: Non-Contact Voltage (NCV);
- ЖК-индикатор (19.999), 3 изм/с, подсветка дисплея, встроенный с/д фонарик \;
- Удержание показаний (data HOLD, относительные измерения Δ);
- Поддержка моб. устройств на базе Android/ iOS (планшет, смартфон): установка бесплатного приложения application software с реализацией функций «Мультиметр»: измеритель, регистратор данных до 10.000 отсчетов (CSV), отображение в табличном виде или тренд (график);
- Батарейное питание, индикация состояния источника питания,;
- Автовыключение: 30 мин (спящий режим);
- Повышенная пыле-, влаго-защищенность, компактность, безопасность (IP65).

Характеристики АКИП-2203/1А

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, емкость, частота, скважность, температура, прозвон цепи, проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,001 мВ

Ток постоянный	20 А
Ток переменный	20 А
Разрешение по току	0,01 мкА
Сопротивление максимум	200 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,01 Ом
Емкость максимум	20 мФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	20 МГц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Базовая погрешность	0,1 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	нет
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Макс. индикация «19.999» (разрешение 4 ? разряда). Бесконтактный детектор напряжения Non-Contact Voltage (NCV). Удержание показаний (DataHold), относительные измерения(?), встроенный с/д фонарик. Электробезопасность Кат. IV 600 В, кат. III 1000 В.

Комплектация АКИП-2203/1А

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой АКИП-2203/1А	1
2	Набор измерительных проводов (чёрный, красный)	1
3	Термопара K-type	1
4	Батарея питания	1
5	Отвёртка	1