противления изоляции АКИП-8606/2

Ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ис
В

Из
со

Ди

Описание АКИП-8606/2

- Измерение R изоляции: до 5 ТОм;
- Максимальное разрешение: 100 кОм;
- Испытательное напряжение (5 фиксированное значений): от 500 В до 5000 В;
- Функция ступенчатого нарастания испытательного напряжения (длительность шага от 1 с до 90 с);
- Функция линейного нарастания испытательного напряжения (от минимального до максимального, 120 шагов, 60 секунд);
- Одновременно отображение измеренного значения сопротивления изоляции и испытательного напряжения;
- Автоматический расчет коэффициентов поляризации PI и абсорбции DAR;
- Измерение тока утечки (до 5 мА), измерение температуры окружающей температуры;
- Внутренняя память: запись результатов (500 ячеек памяти), встроенный цифровой авторегистратор/ logger (1000 ячеек памяти);
- Режим контроля неисправности: прекращение испытаний при обнаружении падения напряжения из за повреждения изоляции;
- Режим допускового контроля;
- Часы реального времени, таймер (запуск измерений с заданной длительностью 10…60 мин);
- ЖК-дисплей с графической линейной шкалой и подсветкой;
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Автовыключение питания (1…60 мин), индикация разряда батарей;
- Питание от сетевого адаптера;
- Интерфейс USB для передачи данных.

Характеристики АКИП-8606/2

Диапазон сопротивления изоляции	100 кОм - 5 ТОм
Испытательное напряжение	500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В
Максимальный тестовый ток	3 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, DAR, PI, Температура
Вид питания	Батарея АА тип, 1,5 В 8 шт., сетевое питание
Особенности	Функция пошагового или линейного нарастания испытательного напряжения. Внутренняя память 1500 ячеек (сохранение результатов и регистратор). Встроенный таймер и часы реального времени. ЖК-дисплей. Автоматический разряд накопительного конденсатора.
Интерфейс	USB

Комплектация АКИП-8606/2

№	Наименование	Количество
1	Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8606/2	1
2	Набор тестовых проводов (3 шт) комплект	1
3	Алкалиновые батареи 1,5 В	8
4	Адаптер питания	1
5	CD с ПО	1
6	Кабель USB	1

№	Наименование	Количество
7	Жесткий кейс	1
8	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83