центральный офис в москве

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ча

Ча до Ди изі Ко каі



Описание АКИП-72438РА

Количество каналов: 1; Особенности: Измерительный блок, предназначен для захвата, отображения и анализа ВЧ сигналов. Измерение средней мощности непрерывного сигнала или пиковой мощность импульсного сигнала, в зависимости от типа подключенного датчика. Диапазон частот от 9 кГц до 67 ГГц (в зависимости от датчика). Измерение мощности в диапазоне -70...20 дБм (зависит от датчика). Видеополоса 30 МГц.; Интерфейс: GPIB, LAN, USB;

Характеристики АКИП-72438РА

Количество каналов	1
Особенности	Измерительный блок, предназначен для захвата, отображения и анализа ВЧ сигналов. Измерение средней мощности непрерывного сигнала или пиковой мощность импульсного сигнала, в зависимости от типа подключенного датчика. Диапазон частот от 9 кГц до 67 ГГц (в зависимости от датчика). Измерение мощности в диапазоне - 3020 дБм (зависит от датчика). Видеополоса 30 МГц.
Интерфейс	GPIB, LAN, USB

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83