



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от
Ча
до
Ти
да
Ти
ра:
Ди
изи

Описание АКІП-771710Е

Диапазон частот 50 МГц...26,5 ГГц. Диапазон измерений мощности - 70 дБм...+ 20 дБм. Для измерителей мощности АКІП-72438РА, АКІП-72438РВ, АКІП-72438СА, АКІП-72438СВ

Характеристики АКІП-771710Е

Тип датчика	Средней мощности непрерывного сигнала
Диапазон частот	от 50 МГц до 26,5 ГГц
Диапазон измерений	от -30 дБм до +20 дБм
Тип разъема	3,5 мм
Совместимость	Измерители мощности АКІП-72438РА, АКІП-72438РВ, АКІП-72438СА, АКІП-72438СВ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83