...раметров электробезопасности АКИП-8408/1

Ча
им

Ра

По

Ди
По

То

Описание АКИП-8408/1

- Максимальная функциональность «3 в 1»: AC/ DC/ IR;
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ. Частота 50/60 Гц;
- Испытание постоянным напряжением до 6 кВ;
- Измерение сопротивления изоляции;
- Разрешение: 1 мкА - по току, 1 В – по напряжению;
- Установка высоковольтного U теста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста;
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность U теста;
- Режимы тестирования: «Ручной»/ «Авто» (таймер);
- Графический матричный дисплей с подсветкой (95x20);
- Память: 3 ячейки для записи профилей;
- Интерфейсы RS-485, RS-232 Опция, Аналоговый.

Характеристики АКИП-8408/1

Виды измерений и тестов	ACV
Выходная мощность	60 ВА
Тестовое напряжение (AC)	0,5 кВ ... 5 кВ
Тестовый ток (AC)	0,001 мА ... 12 мА
Особенности	Разрешение 1 мкА - по току, 1 В – по напряжению. Регулировка скорости нарастания напряжения 0,1…999,9 с., длительность теста 0,1…999,9 с, Память – 3 ячейки
Интерфейс	RS-485, Опция RS-232

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование