фровой АКИП-2211

На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ча
ма

Со
ма

Ем
ма

Из
те

Пр
це

Ис
пе

Фу
ма

Па

Гра
шк

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АКИП-2211:

- измерение переменного (до ~750 В) и постоянного напряжения (до 1000 В), переменного и постоянного тока до 20 А, частоты до 20 МГц, ёмкости до 2 мФ, индуктивности до 20 Гн, сопротивления до 200 МОм, прозвонка цепи, испытание p-n переходов, измерение температуры (°C / °F) и коэффициент усиления транзисторов (hFe – NPN/ PNP);
- базовая погрешность (DCV): ± 0,8 %;
- максимальное разрешение (3 ½ разрядов): 0,1 мВ / 0,1 мкА / 0,01 Гц / 0,01 нФ / 0,001 мГн / 0,1 Ом / 1 °C;
- измерение среднеквадратического значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- отдельный вход «µA / mA» для слаботочных измерений (0…200 мА);
- ручной выбор диапазона измерений (переключатель), функция удержание (HOLD);
- измерение коэффициента усиления по току (h21э / в диапазоне 0…1000);
- регистрация Min / Max значений, относительные измерения (REL);
- ЖК-индикатор («1,999», скорость 3 измерения в секунду);
- батарейное питание, автовыключение (APO), встроенный светодиодный фонарик;
- безопасность категория III 600 В/ категория II 1000 В.

Характеристики АКИП-2211

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Индуктивность, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	20 А
Ток переменный	20 А
Разрешение по току	1 мкА
Сопротивление максимум	200 МОм

Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	200 мкФ
Разрешение по емкости	10 пФ
Частота максимум	20 МГц
Разрешение по частоте	1 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Измерение индуктивности. Измерение коэффициента усиления по току (h21э) в диапазоне 0…1000 В.

Комплектация АКИП-2211

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой АКИП-2211	1
2	Провод измерительный	2
3	Батареи 1,5 В	4
4	Температурный датчик К-типа - 20 ... + 250 °С с контактами «банан» / 4 мм	1
5	Резиновый защитный чехол	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83